

河北聚氨酯保温管价格低规格齐全

产品名称	河北聚氨酯保温管价格低规格齐全
公司名称	沧州恒诚管道有限公司
价格	100.00/米
规格参数	品牌:恒诚 型号:齐全
公司地址	盐山县蒲洼城工业区
联系电话	86-0317-6322306 18733017452

产品详情

河北聚氨酯保温管厂家直销价格最低规格齐全

沧州恒诚管道保温防腐工程有限公司，联系人：刘经理 电话：18733017452

适合输送在-50 —150 范围内的各种介质的保温保冷工程。它广泛应用于城市集中供热、暖室、冷库、煤矿、石油港口、化工等行业的保温保冷工程。

聚氨酯发泡保温管道是以高功能聚醚多元醇组合料和多次甲基多苯基多异氰酸酯为原料经化学反应发泡而成。聚氨酯发泡保温管道具有容重轻、强度高、绝热、隔音、阻燃、耐寒、防腐、不吸水、施工简便快捷等优异特点，已成为石油、化工、电力、建筑、运输、冷藏等工业部门绝热保温、防水堵漏、密封等不可缺少的产品。

1 降低工程造价。据有关部门测算，双管制供热管道，一般情况下可以降低工程造价的25%（采用玻璃钢做保护层）和10%（采用高密度聚乙烯做保护层）左右。2 热损耗低，节约能源。其导热系数为： $\lambda = 0.013—0.03\text{kcal/m} \cdot \text{h} \cdot \text{oc}$ ，比其他过去常用的管道保温材料低得多，保温效果提高4~9倍。再有其吸水率很低，约为 0.2kg/m^2 。吸水率低的原因是由于聚氨酯泡沫的闭孔率高达92%左右。低导热系数和低吸水率，加上保温层和外面防水性能好的高密度聚乙烯或玻璃钢保护壳，改变了传统地沟敷设供热管道“穿湿棉袄”的状况，大大减少了供热管道的整体热损耗，热网热损失为2%，小于国际10%的标准要求。3防腐，绝缘性能好，使用寿命长。由于聚氨酯硬质泡沫保温层紧密地粘结在钢管外皮，隔绝了空气和水的渗入，能起到良好的防腐作用。同时它的发泡孔都是闭合的，吸水性很小。高密度聚乙烯外壳、玻璃钢外壳均具有良好的防腐、绝缘和机械性能。因此，工作钢管外皮很难受到外界空气和水的侵蚀。只要管道内部水质处理好，使用寿命可达50年以上，比传统的地沟敷设、架空敷设使用寿命高3~4倍。

4. 管道保温。占地少，施工快，有利环境保护。直埋供热管道保温不需要砌筑庞大的地沟，只需将保温管埋入地下，因此大大减少了工程占地，减少土方开挖量约50%以上，减少土建砌筑和混凝土量90%。同时，保温管加工和现场挖沟平行进行，只需现场接头，可以缩短工期约50%以上。

【保温层厚度一般为：30mm—150mm(采用聚氨酯材料、或者复合材料)】

【保护层厚度一般为：2.5—15mm(采用聚乙烯材料、或者玻璃钢材料)】

【公司做人原则、做事原则】：实在做人，踏实做事，礼貌，倾听，友好，负责，认真，勤奋，节俭，慷慨。自信，以和为贵，多为他人着想，言而有信，

【公司做生意原则】：一视同仁，友好合作、以和为贵，质量第一，诚信经营，薄利多销、互利双赢。保持创新，与时俱进！