

FTP超五类屏蔽网线加电源线复合电缆 FTP 4 × 2 × 0.5+2 × 0.75

产品名称	FTP超五类屏蔽网线加电源线复合电缆 FTP 4 × 2 × 0.5+2 × 0.75
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号规格:FTP 4 × 2 × 0.5+2 × 0.75 销售总监郭婷:天津市电缆总厂第一分厂
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

FTP超五类屏蔽网线加电源线复合电缆 FTP 4 × 2 × 0.5+2 × 0.75

天联FTP超五类屏蔽网线加电源线复合电缆，型号规格为FTP 4 × 2 × 0.5+2 × 0.75。这款电缆由天津市电缆总厂分厂生产，销售总监郭婷全力推荐。本文将以多个角度详细描述这款电缆的特点和优势，帮助您了解并购买到适合您需求的产品。

，天联FTP超五类屏蔽网线加电源线复合电缆采用了新的技术和材料，具有出色的性能。它采用了超五类屏蔽结构，能够有效抑制信号串扰和外界干扰，保证数据传输的稳定和可靠性。，电缆内部还加入了电源线，实现了一根电缆传输数据和提供电力的双重功能，方便且节约布线空间。电源线采用了0.75平方毫米的标准尺寸，能够满足大多数设备的供电需求。

，天联FTP超五类屏蔽网线加电源线复合电缆的规格为4 × 2 × 0.5+2 × 0.75，符合，适用于各种网络设备的连接。其中，4 × 2表示电缆内部有4对2芯的线，0.5表示线的直径为0.5毫米，2 × 0.75表示电源线有2芯，直径为0.75平方毫米。这种规格的设计使得电缆具有更高的传输速度和更低的信号损耗，能够满足不同场合的需求。

另外，天联FTP超五类屏蔽网线加电源线复合电缆使用了高质量的材料，具有良好的耐磨性和耐腐蚀性，能够在恶劣环境下长时间稳定运行。电缆外部采用PVC材料制作，具有良好的防火性能和耐高温性能，能够有效保护内部线缆。，天联还对电缆进行了严格的测试和质量控制，确保每一根电缆的质量和性能都符合标准。

总而言之，天联FTP超五类屏蔽网线加电源线复合电缆是一款性能优越、规格适配、可靠耐用的产品。无论是搭建家庭网络、办公室布线还是工业控制系统，都能够为您提供稳定、高效的数据传输和电力供应。购买天联FTP超五类屏蔽网线加电源线复合电缆，您不仅能够获得zhuoyue的产品质量和可靠的售后服务，更能够享受到更快、更稳定的网络体验。

一、产品名称及型号规格

产品名称：FTP超五类屏蔽网线加电源线复合电缆

1. 电缆型号和规格：FTP 4×2×0.5+2×0.75

二、导体材料和结构

超五类屏蔽网线导体采用1/0.5mm无氧铜丝偏差±0.02mm

电源线 2×0.75 铜丝采用24/0.2

三、海晏屏蔽通讯电缆ZR-RVSP1*2*1.5公司绝缘芯线构造及颜色

1. 绝缘线芯数量：8芯（4对）
2. 颜色：白（蓝）蓝，白（橙）橙，白（绿）绿，白（棕）棕
3. 绝缘材料：高密度聚乙
4. 绝缘外径：0.8±0.02mm

四、屏蔽材料和结构

1. 铝箔（麦拉带）屏蔽。

五、护套材料及颜色

2. 采用灰色（可以根据需要采用任意颜色）阻燃聚氯乙护套。

六、成品电缆特性

1. 弯曲半径：小于电缆直径的10倍