TRVVP17*2.5耐高温拖链电缆33*0.2

产品名称	TRVVP17*2.5耐高温拖链电缆33*0.2
公司名称	上海邮江电线电缆有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:上海邮江 型号:TRVVYP17*2.5
公司地址	上海市浦东新区秀浦路2500弄6号
联系电话	021-61183155-8005 18049710052

产品详情

产品名称：耐油耐高温拖链电缆trvvyp33*0.2trvvyp17*2.5 型　号：trvv trvvy trvvyp trvvysp
高柔性拖链电缆参数： 应用范围： 拖链电缆广泛应用于钢厂，工业炉，煤机，压滤机，碾环机，弯管机，非开挖定向钻机，石油钻井平台，液压设备，冶金设备，钢板设备，钢管设备，灌浆机，机床，数控机床，立车，玻璃机械，木工机械，机械手，切割机，雕刻机，门窗机械等等高速移动场合，适用于干燥或潮湿的室内室外，无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装，工业使用环境下的频繁弯曲场合，如木工机械、机床加工设备、物流输送系统、起重机场合等，对电磁屏蔽抗干扰好。
产品特性： 高柔性、耐弯曲、防水、防油、耐寒、抗紫外线、耐磨、耐折、耐高温、阻燃 弯曲寿命600万次以上。适用于快速移动场合。本产品具有高度柔软的特性，广泛应用于作控制连接线，在有弯曲要求的控制单元中，专为在持续弯曲自由移动无拉力和强制运动的拖链系统中,同时能保持电缆柔软移动的场合的要求。 电缆结构： 导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合vde0295class6标准 绝缘：特殊混合pvc绝缘 颜色：≤0.5mm颜色表示，棕、黑、蓝、紫、粉红、橙 ≥0.5mm
黑色数字白色号码编号，3芯以上带有黄绿接地线（黄绿可选） 内护套：特殊混合塑胶
屏蔽：镀锡铜网编织屏蔽，密度85%以上。 护套：特殊混合塑胶护套 橙色（ral2003）
黑色（ral9005） 灰色（ral7001） 额定电压：≥0.5mm：300/500v　<0.5mm :300/300v
测试电压：2500v 使用温度范围：固定安装：-30°C至+90°C 移动安装：-25°C至+90°C
最小弯曲半径：固定安装：4×电缆外径 移动安装：15×电缆外径 截面：0.12mm2～35mm2
芯数：1芯～60芯 rvv72*1.5+2*3rvvp72*1.5+2*3rvvsp72*1.5+2*3kvv72*1.5+2*3kvvp72*1.5+2*3kvvrp72*1.5+2*3zr-kvv72*1.5+2*3rvv-nbr72*1.5+2*3tvv72*1.5+2*3tvvb72*1.5+2*3tvvbpg72*1.5+2*3tvvbg72*1.5+2*3tvvbp72*1.5+2*3yffb72*1.5+2*3yvfb72*1.5+2*3yffbp72*1.5+2*3yffbg72*1.5+2*3yffbpg72*1.5+2*3yvfbp72*1.5+2*3yvfbg72*1.5+2*3yvfbpg72*1.5+2*3trvv72*1.5+2*3trvvy72*1.5+2*3trvvp72*1.5+2*3trvvyp72*1.5+2*3trvvysp72*1.5+2*3wdz-ryyp72*1.5+2*3djyvp72*1.5+2*3zr-djypvp72*1.5+2*3djypvp2272*1.5+2*3yjv72*1.5+2*3vv72*1.5+2*3zr-djvvp3r72*1.5+2*3 rvv73*1.5+2*3rvvp73*1.5+2*3rvvsp73*1.5+2*3kvv73*1.5+2*3kvvp73*1.5+2*3kvvrp73*1.5+2*3zr-kvv73*1.5+2*3rvv-nbr73*1.5+2*3tvv73*1.5+2*3tvvb73*1.5+2*3tvvbpg73*1.5+2*3tvvbg73*1.5+2*3tvvbp73*1.5+2*3yffb73*1.5+2*3yvfb73*1.5+2*3yffbp73*1.5+2*3yffbg73*1.5+2*3yffbpg73*1.5+2*3yvfbp73*1.5+2*3yvfbg73*1.5+2*3yvfbpg73*1.5+2*3trvv73*1.5+2*3trvvy73*1.5+2*3trvvp73*1.5+2*3trvvyp73*1.5+2*3trvvysp73*1.5+2*3wdz-ryyp73*1.5+2*3djyvp73*1.5+2*3zr-djypvp73*1.5+2*3djypvp2273*1.5+2*3yjv73*1.5+2*3vv73*1.5+2*3zr-djvvp3r73*1.5+2*3