

## 300L化工溶剂灌装机-视觉寻址灌装机

产品名称	300L化工溶剂灌装机-视觉寻址灌装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28999.00/台
规格参数	品牌:上海广志 型号:GZ-200 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

## 产品详情

300L化工溶剂灌装机-视觉寻址灌装机

300L化工溶剂灌装机-视觉寻址灌装机

上海广志自动化设备有限公司销售胶水灌装机、稀释剂灌装机、石化液体灌装机、双头称重式灌装机、紧凑型灌装机等设备，拥有完善的售后服务和技术支持。我们以市场需求为导向，不断推陈出新，为客户提供醉(zu i)优质的产品和解决方案。

300L化工溶剂灌装机-视觉寻址灌装机的参数：

灌装范围：60-200kg

灌装速度：4-5吨/小时（需足够管径及液体流动性好）

秤台尺寸：800X760

适应桶高：1000mm（定制型可适应不同桶高）

适用瓶颈：40mm（根据桶口选择灌装口径）

分度值：0.01kg

灌装精度：1-3‰FS

压缩空气：0.3-0.6MPa

工作环境：温度：-10 ~ +45 °C，相对湿度 90%

电 源：AC220V，50Hz，0.3Kw

备 注：物料粘度低于20000cp，进入灌装系统前，物料压力 $0.3 \pm 0.1$ MPa，流量应大于300L/Min

300L化工溶剂灌装机-视觉寻址灌装机的特点：

- 1、通过键盘修改产品的重量设定值及相关灌装参数。
- 2、采用双速灌装，达到快速和精度。
- 3、防撞桶设计，当灌装枪没有对准桶口时，可以保护灌装机和避免容器受伤。
- 4、灌装高度可调，适应不同容器的高度。
- 5、定位装置帮助容器对位。
- 6、快速更换喷枪头，适应不同容器的口径。
- 7、防滑装置定位装置，避免容器在灌装时移动。
- 8、与液体接触部分采用304或316不锈钢，密封件采用聚四氟乙烯（防腐）。

300L化工溶剂灌装机-视觉寻址灌装机设备使用：

- 1.检查电源是否接通。
- 2.打开上盖板门。
- 3.把需要灌装的物料倒入料筒里（注意物料的正确性）。
- 4.启动机器按钮开关。
- 5.按动“开始”键使设备工作起来。
- 6.等到设定时间结束以后自动停止运行。
- 7.停止运行。
- 8.循环灌装。

300L化工溶剂灌装机-视觉寻址灌装机适用范围：

化工、石化、建材、粮食、医药、电子、食品等领域。

300L化工溶剂灌装机-视觉寻址灌装机售后服务：

免费上门安装调试、培训;一年保修.终身维护。一年之内设备的质量问题.免费上门维修或更换;

更多相关设备：

100L涂料输送线 液体输送线

200千克白酒灌装机-全自动托盘式灌装机

200L环氧树脂灌装机 定时定量灌装机

200KG乳业包装线\_液面式多用途包装线

200KG防水胶灌装机,双头灌装机