

做稀土复合保温膏

产品名称	做稀土复合保温膏
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	15.00/平方米
规格参数	颜色:灰白色 防火等级:A级 包装:袋装
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

产品详情

稀土复合保温膏产品特点1、导热系数低，粘结力强，使用厚度薄，为一般保温材料的40~65%节约工程成本。2、该产品使用寿命长，可高达20年以上。3、该产品无毒，无尘，防火对设备无腐蚀，不污染环境是环保型材料。4、该产品使用温度范围广，可对-40至800度的设备进行保温。5、该产品对异型设备，弯头、阀门、圆锥体、旋转设备等施工方便保证无接缝。使用范围该产品广泛使用于食品、化工、钢铁、石油、电力、水泥、轻工、国防工业等热工设备的保温节能。特别用于玻璃炉、热风炉、加热炉、罐体、圆锥体和各种设备的保温层安装达到的效益。产品指标膏体密度：800kg/立方米干燥密度：200kg/立方米导热系数：0.107W/m.k线收缩率：15%粘结强度：15Kpa PH值：8~9不燃性：耐酸碱性：10%浓度无腐蚀包装：产品采用塑料内衬编织袋，应请注意防潮、雨、防曝晒。做稀土复合保温膏商家做稀土复合保温膏特点：一、保温涂料（保温膏，浆料）是当前应用最广泛的保温涂料。保温涂料（保温膏，浆料）这类保温涂料最初以松解过的海泡石作为主要原料，以水玻璃为主要黏结剂。后来除海泡石外，还加入大量的膨胀珍珠岩、膨胀蛭石、漂珠、粉煤灰、硅藻土、石棉、玻璃棉、矿棉、硅酸铝纤维等；所用黏结剂也由单一的水玻璃发展为石膏(常温)、水泥(常温)、高铝水泥(中温)、硅溶胶(高温)等复合使用。此外，还通过加入各种外加剂来改善涂料性能，如流动性、硬化性、憎水性、耐高温性、反射性等。经过机械打浆、发泡、搅拌等工艺制成膏状保温涂料。一、保温涂料（保温膏，浆料）是当前应用最广泛的保温涂料。保温涂料（保温膏，浆料）这类保温涂料最初以松解过的海泡石作为主要原料，以水玻璃为主要黏结剂。后来除海泡石外，还加入大量的膨胀珍珠岩、膨胀蛭石、漂珠、粉煤灰、硅藻土、石棉、玻璃棉、矿棉、硅酸铝纤维等；所用黏结剂也由单一的水玻璃发展为石膏(常温)、水泥(常温)、高铝水泥(中温)、硅溶胶(高温)等复合使用。此外，还通过加入各种外加剂来改善涂料性能，如流动性、硬化性、憎水性、耐高温性、反射性等。经过机械打浆、发泡、搅拌等工艺制成膏状保温涂料。具有防水抗渗、质轻、阻燃、美观、导热系数小、隔热性能好、粘接强度大、干燥时间短、便于运输等特点。使用寿命是传统保温材料的3-4倍,保温层厚度是传统保温材料的1/3-1/5。四、使用方法：首先将被保温物表面重垢除去，直接加水浸泡涂料1-2小时,并不断翻和成膏状物。施工时采用直涂法，将该品经纬交叉轻涂轻抹。首次涂层厚度不宜超过5mm，干后再涂第二层涂层厚度10-15mm，直至达到保温层厚度，待表面稍凝后压光,养护处理即可。一、采用硅酸盐保温涂料优质耐用原材料，质量保证！二、引进先进的硅酸盐保温涂料生产设备，拥有丰富的生产经验，产品全部通过检测！三、完善的硅酸盐保温涂料售后体系,质量符合国家标准，每批货附带的检测报告！四、超大的硅酸盐保温涂料日产量！保证供货及时！五、强大的物流！保证货物的安全快速到达！六、更低的价格！

网络营销完全采取直销方式，帮助您节约成本，一省再省！做稀土复合保温膏