

宁海县地磅。。宁海县防爆汽车衡-无人值守地磅

产品名称	宁海县地磅。。宁海县防爆汽车衡-无人值守地磅
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鑫茂物联 型号:SCS-100T SCS-120T 功能:称量、打印磅单、管理数据
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址）
联系电话	15821173308 13918481536

产品详情

宁海县地磅。。宁海县防爆汽车衡-无人值守地磅

购买汽车衡(上海衡器总厂,淮安分厂)之前,先要了解一下汽车衡主要由哪些部件构成、汽车衡磅体规格,基础建造、汽车衡尺寸的选择、U型钢结构还是槽钢等,掌握这些知识,便于选型。那么如何选择一款经济又实用的汽车衡呢。

一、汽车衡简述:秤台由于其体积和重量都比较大,安装的工作量也非常大,价值也比较高,出了问题在端时间内难以排除,故其使用年限的长短将直接影响用户的利益,而在秤台所有的要求中,除了材料要用对、用到位外,非常关键的就是表面的防腐效果如何,如果防腐处理不过关,秤台在使用很短一段时间后铁锈就会出来,也就说明,秤台开始生锈腐蚀了,这样秤台势必会在比较短的时间内发生断裂、坍塌等事故,给用户造成损失,故秤台的选用一定要慎重!

鹰衡拥有行业内的防腐设备,产品防腐处理采用本套设备先进的处理与涂覆工艺,使产品达到了船级使用标准,在应用过程中,鹰翔还考虑了环保要求,比传统的环氧富锌底漆加氯丁橡胶面漆防腐工艺更加环保,防腐效果更好(寿命增加3倍多),既满足了使用要求,又达到了环保要求。本公司汽车衡钢结构秤台采用标准的U形冷弯型钢组焊,属超高强度秤体,全部构件制作工艺先进,质量稳定可靠。完全实现了模块化、系列化和标准化生产,体系列标准尺寸有5m,6m,7m三种,可以根据称量的大小,自由组合成各种规格、多种称量的秤台。优点:无连接处盖板,满足高频过磅需求,故障率低,特别适合港口、码头、电厂,垃圾处理厂使用。

二、生产工艺

产品具有非常优异的耐腐蚀性能，创新的油漆工艺、环保的思路，使秤体的防腐性能达到了船用标准

板材加工前轧平，然后进行表面整体抛丸，清理等级达到通用的Sa2.5级，再进行初喷底漆预处理，运至机加工现场，通过大型折弯机折成U型钢,上平台进行组焊，秤体组焊完成后，再进行防锈防腐喷涂处理

面板拼接采用全自动焊接，焊缝饱满、光滑平整、美观，立缝等采用CO2气体保护焊，焊接工艺及达到的性能符合标准。

汽车衡尺寸选择：

汽车衡的尺寸是选型的关键，汽车衡吨位并不是实要因素，确定要100吨汽车衡时，首先还要确定自己过磅的车长和宽，大了浪费，小了用不了。是实际测量一下。不确定时可以设定一个范围，通常前四后八的车型，选9米汽车衡，半挂车为16米，具体的可以咨询厂商。像工地上使用一般常做的天柱汽车衡尺寸有9米，12米，16米等。

地磅台面规格(m)：

2×4m 3×6m 3×10m 3×18m 3.2×15m 3.2×21m 3.4×18m

2.5×5m 3×7m 3×14m 3×20m 3.2×16m 3.4×14m 3.4×20m

2.5×6m 3×8m 3×15m 3×21m 3.2×18m 3.4×15m 3.4×21m

2.5×7m 3×9m 3×16m 3.2×14m 3.2×20m 3.4×16m 3.4×24m

地磅基础

必须浇筑混凝土基础，此基础必须开挖到当地冻土线以下,在施工中应保证混凝土标号,浇预埋件是要保证水平度、位置度等几何尺寸,在浇雀混好土时还要保证预埋件不移位，基础会筑完工后,应按土建规范关护,混将十达到设计强度指标方可安装地磅。如果要缩短养护周期分许施工时在专业技术人员指导下采取加“早强剂”等措施。为防雷您应根据本地条件设置一根接地桩,并确保接地电阳<4 欧,从秤台中心立置到

磅房应铺设一根铁管,用于穿信号电然线,基础旅工时请参考我公司的基础图,一般的施工周期加上基础保关期,前后大概时间根据节及天气因素都有关系。

地磅售后服务

我公司在全国各地有流动性的售后人员,常年驻扎在外。公司产品远销至内蒙古,俄罗斯,非洲美国、英国,印尼、菲律宾、越南、尼泊尔阿联酋等十几个国家及地区,拥有专业的技术人员从事各类计量衡器/仪器的技术维修服务,并建立了专门的维修服务队伍,能提供给客户更好更及时的维修和售后服务。让您买的安心!用的放心!让您没有没有后顾之忧!为配合顾客进一步做好产品售后维修、保关等服务性工作我公司在向顾客郑重承诺:1.本公司生产的汽车衡产品,仪表,传感器电子设备免费保修18个月,秤体免费保修五年般情况下公司会备有常规备件以满足客户随时替换零件的要求凡超出保修期的,依故障状况按优惠价收取零件、维修、校准费用4.提供终身维护服务,随时欢迎您的来电。

宁海县地磅。。宁海县防爆汽车衡-无人值守地磅