

# 外墙涂料有害物质 附着力检测

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 外墙涂料有害物质 附着力检测                  |
| 公司名称 | 广州国检检测有限公司                      |
| 价格   | .00/件                           |
| 规格参数 |                                 |
| 公司地址 | 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房 |
| 联系电话 | 13926218719                     |

## 产品详情

外墙涂料检测项目有什么

涂料的检测项目:粘度、附着力 容器中状态、涂膜外观、施工性、表干时间、实干时间耐水性、耐碱性、耐洗刷性、耐沾污性、低温稳定性.外墙涂料,是用于涂刷建筑外立墙面的,所以\*重要的一项指标就是抗紫外线照射,要求达到长时间照射不变色。

2013年以来节能环保的液态石水性涂料越来越受到人们关注。

部分外墙涂料还要求有抗水性能,要求有自涤性。

漆膜要硬而平整,脏污一冲就掉。外墙涂料能用于内墙涂刷使用是因为它也具有抗水性能;而内墙涂料却不具备抗晒功能,所以不能把内墙涂料当外墙涂料用。

[1]###涂料的装饰效果是通过辊涂、刷涂、喷涂或其它工艺手法来实现的,是否容易施工是涂料应用的关键。涂料的检测项目:粘度、附着力容器中状态、涂膜外观、施工性、表干时间、实干时间耐水性、耐碱性、耐洗刷性、耐沾污性、低温稳定性等