

垂直流超净工作台

产品名称	垂直流超净工作台
公司名称	苏州安普生洁净室设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:安普生 型号:VS系列 洁净度:100级
公司地址	苏州相城区太平镇宏伟工业坊
联系电话	0512-65014926 15190561500

产品详情

1.结构特征

工作台由机箱、高效过滤器、双面有机玻璃移门、可变风量送风机组、初效过滤器、工作台面、消静电离子枪等几大部件组成。机箱采用薄钢板制作，表面烤漆。工作区台面为全不锈钢结构，工作台面活动式安装，便于清洁。

工作台采用了直接控制方式，设有风机开关，照明开关，消静电离子开关，直接控制设备。

2.工作原理

工作台是一种垂直单向流型局部空气净化设备。

工作区内的空气经台面前后两侧回风口由风机抽入初效过滤器后进入静压箱，通过送风高效过滤器过滤后从出风面吹出，形成洁净气流。洁净气流以一定的断面风速流经工作区，从而形成高洁净的工作环境。

参数/型号	vs-840	vs-1300	vs-500a	
洁净等级	iso5级 (class100级)			
菌落数	0.5个/皿.时 (ϕ 90mm培养皿)			
平均风速	0.3~0.6m/s (可调)			
噪 音	62db			
振动半峰值	5 μ m			
照 度	300lx			
电 源	ac , 单相220v/50hz			
最大功耗	0.4kw	0.8kw	0.1kw	
重 量	230kg	420kg	30kg	
工作区尺寸 (w1 \times d1 \times h1)	660*650*570mm	1120*650*720mm	420*300*400mm	
外形尺寸 (w1 \times d1 \times h1)	840*825*1610mm	1300*825*1760mm	500*350*600mm	
高效过滤器规格和数量	760*610*50*	610*610*50*	420*305*50*	
荧光灯/紫外灯规格和数量	20w*	30w*	20w*	
适用人数	单人	双人	单人	