

瑞安地磅。。瑞安防爆汽车衡-无人值守地磅

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 瑞安地磅。。瑞安防爆汽车衡-无人值守地磅 |
| 公司名称 | 杭州鑫茂物联科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:鑫茂物联 型号:SCS-100T SCS-120T 功能:称量、打印磅单、管理数据 |
| 公司地址 | 浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址） |
| 联系电话 | 15821173308 13918481536 |

产品详情

瑞安地磅。。瑞安防爆汽车衡-无人值守地磅

汽车衡是设置在地面上的大型称重设备，主要用于车辆及所载货物的计量。汽车衡按秤体结构可分为：全钢结构汽车衡（u型钢汽车衡、槽钢汽车衡）和水泥汽车衡；按传感器可分为数字式汽车衡、模拟式汽车衡。他们的基本配置是一样的，都需要传感器、接线盒、打印机、称重仪表，现如今的汽车衡可配上电脑和称重软件。汽车衡的标准配置主要由承重传力机构(秤体)、高精度称重传感器、称重显示仪表三大主件组成，由此即可完成汽车衡基本的称重功能，也可根据不同用户的要求，选配打印机、大屏幕显示器、电脑管理。

- 1、选汽车衡要选称台耐用的。因为电子部分，任何厂家都是一样的。而称台质量差的，只能用2、3年就会变型、生锈。我公司专业产品汽车衡，称台厂家免费保修5年。
- 2、选汽车衡要选维修方便的。汽车衡最怕雷击和水浸，因此汽车衡要做好防雷和排水系统。如果电子部分坏了，厂家要能及时赶过来进行维修，以免耽误使用。我公司是专业厂家，有专业的维修队伍，在全国范围，能保证24小时内到现场维修。
- 3、选汽车衡要选适合自己所需吨位和长度的汽车衡。一般前四后八的车子，就选9米的足已，挂车就要选16米或18米的。比后八轮短的车子就选7米和6米的。而吨位，则根据自己需要选择就可，价格相差不

大。

4、选汽车衡要选xingjiabigao的汽车衡。我公司的汽车衡，在江苏、安徽、浙江、山东、贵州等都有很大的销量，靠的不光是质量好，还有就是价格实惠，xingjiabigao。

5、汽车衡选址：汽车衡的安装位置应有良好的排水通道,不会因暴雨或山洪而淹没汽车衡,对于浅基坑,更应设置排水通道。另外,汽车衡两端必须有足够长度的平直路供汽车上下秤台,两端直道要至少等于秤台长度。影响衡器安装位置的另一个因素就是您每天要称量的车数。如果你每天只称量二十车左右,一台汽车衡就应够用了,要设双相道路过磅;如果每天要过衡50车左右,您需要准备停车的地方,一台汽车衡也应该够用,再准备一条旁道;如果每天远远超过100车,您应考虑两台汽车衡同时使用,每台衡器在两个方向均能称量重车或空车,并用有旁道。你应该考虑：汽车应该停在哪儿？过磅时是否要排队？下大雪、下大雨或在旺季时又会发生什么情况？等等问题,都需要你拿定注意。

地磅基础

必须浇筑混凝土基础，此基础必须开挖到当地冻土线以下,在施工中应保证混凝土标号,浇预埋件是要保证水平度、位置度等几何尺寸,在浇雀混好土时还要保证预埋件不移位，基础会筑完工后,应按土建规范关护,混将十达到设计强度指标方可安装地磅。如果要缩短养护周期分许施工时在专业技术人员指导下采取加“早强剂”等措施。为防雷您应根据本地条件设置一根接地桩,并确保接地电阳<4欧,从秤台中心立置到磅房应铺设一根铁管,用于穿信号电然线，基础旅工时请参考我公司的基础图,一般的施工周期加上基础保关期,前后大概时间根据节及天气因素都有关系。

地磅售后服务

我公司在全国各地有流动性的售后人员,常年驻扎在外。公司产品远销至内蒙古,俄罗斯,非洲美国、英国,印尼、菲律宾、越南、尼泊尔阿联酋等十几个国家及地区，拥有专业的技术人员从事各类计量衡器/仪器的技术维修服务,并建立了专门的维修服务队伍,能提供给客户更好更及时的维修和售后服务。让您买的安心!用的放心!让您没有没有后顾之忧!为配合顾客进一步做好产品售后维修、保关等服务性工作我公司在 此向顾客郑重承诺:1.本公司生产的汽车衡产品,仪表,传感器电子设备免费保修18个月,秤体免费保修五年般情况下公司会备有常规备件以满足客户随时替换零件的要求凡超出保修期的,依故障状况按优惠价收取零件、维修、校准费用4.提供终身维护服务,随时欢迎您的来电。

瑞安地磅。。瑞安防爆汽车衡-无人值守地磅