

# 隔热管托 隔热防火

产品名称	隔热管托 隔热防火
公司名称	沧州乾图管道有限公司
价格	45.00/件
规格参数	品牌:乾图 用途:电厂,化工,冶炼,医药 表面处理:喷砂+灰色防锈漆
公司地址	河北盐山经济开发区蒲洼城园区蒲城路(瑞达公司院内)
联系电话	17370273862 17370273862

## 产品详情

河北乾图管道设备制造生产管道管托、管道支吊架、聚氨酯管托、蛭石管托、各类型隔热管托、保冷管托、管夹等管道管件产品;防腐管道,保温管道,钢套钢管道、聚氨酯保温管到等管道产品。蛭石隔热管托在蒸汽管道中的应用

1.防火隔热：蛭石管托是A1级不燃无机资料，耐火极限3小时以上，在高温或火灾情况下不会发生有毒气体。

2.保温功用好：产品容积轻，导热系数低，吸水率低，是理想的保温、隔热资料。

3.抗压强度高、粘结力强：ZC蛭石管托抗压强度高，大于0.5Mpa;体系资料具有超卓的相容性，与墙体粘结强度高;板材单调缩短值低，无空鼓开裂现象;抗风压能力强。

4.隔音功用好：泡沫水泥属多密闭孔资料，因此它也是一种超卓的隔音资料，能起到超卓的隔音作用，减少噪声影响，改进居住环境。

5.与建筑物同寿数：体系稳定性好，抗碳化、老化和抗冻功用高，耐候性优异，与建筑物同寿数。现在建筑物设计寿数为50-100年，有机类资料的运用寿数大多为20-25年，二次施工本钱大，环境污染大，且给人们生发日子带来不方便。

6.施工简洁、周期短：专用砂浆直接粘结，易于操作，同步施工，大大缩短施工周期。

7.节能、环保、利废:以一般硅酸盐水泥为首要原资料，高温下不会燃烧和发生有毒气体，无放射性，归于安全环保产品;出产、施工及运用中无有害气体排放，无矿产棉类资料飞尘对人体的损伤;建筑物作废撤除后，该资料经过破坏可再次填充运用，不会对环境构成污染，实现可持续出产。