

XZ860A一体化振动变送器 规格齐全

产品名称	XZ860A一体化振动变送器 规格齐全
公司名称	恒泰联测仪器仪表制造(苏州)有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区黎里镇城司路158号(注册地址)
联系电话	15950961239

产品详情

XZ860A一体化振动变送器压电式一体化振动变送器为我公司联合航振普林斯顿仪器仪表制造(昆山)有限公司的微型变送器,实现了小而精致外观。系列一体化机壳振动变送器是由压电敏感元件及测量、转换、积分、放大、变送等主要电路组成。压电式加速度传感器的基础上,增加了内置精密积分电路,实现速度量输出。具有比磁电式速度传感器响应频率范围宽大(5HZ-1000HZ)、机械运动部件不易损坏(使用寿命5年)、传感器质量小、动态特性优良等优点。变送器相应于测量值提供4-20mA的电流输出,本产品有接线容错保护,具有优良的稳定性、可靠性及很强的抗干扰能力。压电式一体化振动变送器参数:1.测量范围:0-25mm/s²,对应输出电流:4--20mA³,响应频率:3HZ-1000HZ⁴,速度方向:从底部到传感器(正向)5,环境温度:-10 --+70⁶,供电电压:12V--36V⁷,壳体材料:不锈钢⁸,重量:109克⁹,安装螺纹:M8*1.25螺纹¹⁰,压电材料:PZT-511,输出方式:两线制¹²,附件:一,合格证标定参数二,安装螺钉一只三,航空插头电缆一根(标配3米)二)温度曲线参数XZ860A一体化振动变送器

装载机秤压力变送器的简单介绍

PPM-S322A高精度装载机称、铲车秤压力传感器变送器应用于公路、铁路、建筑、水电、港口、厂矿等散货运输装卸以及作业中,产品已获得(号:ZL 2019 2 1117449.0),装载机称、铲车秤一般由传感器、位置开关、称重仪表、液压转换法兰等部件组成。钛合电子生产销售的PPM-S322A系列压力传感器在装载机秤、铲车秤上都得到了广泛应用,目前在装机机称市场占有主导地位,销售。装载机秤压力变送器/装载机秤压力传感器采用的是离子束溅射薄膜技术,结合装载机称重系统设计的特点进行研究设计,产品具有精度高、抗震动、抗冲击、耐高低温等特点。

被测介质:油、水

压力类型：通气式表压型

量程：0-25MPa。 .40MPa。 .60MPa。 .100MPa可选

供电电源：5VDC

输出信号：1.5mV/V

综合精度：0.1%FS

工作介质温度：-40~125

工作环境温度：-40~125

安全过载压力：120%FS

破坏压力：200%FS

连接方式：M10*1 其他定制

外壳防护等级：IP67

电气输出引线：直接密封引线

随着铁路、汽车、港口、码头等物流装卸行业的发展，对装卸效率、安全性和准确性的要求越来越高，这就需要一套先进的装载机称重系统来实现装载过程中货物的自动准确计量，这对加强装载作业管理、防止超载和欠载、提高装卸作业效率和效益、保证车辆运输安全具有显著的实际效果。