

# 内涂搪瓷管坚固耐用 金鹏热能 宜春内涂搪瓷管

产品名称	内涂搪瓷管坚固耐用 金鹏热能 宜春内涂搪瓷管
公司名称	山东金鹏热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市密水街道西周阳村
联系电话	13375361617 13375361617

## 产品详情

### 电厂空预器器的作用

SCR脱硝系统采用低温催化剂（催化剂的作用是很好的降低系统的能量损耗，优化工程节能减排属性。），由于湿式湿法塔系统的GGH1出口烟气温度仍较低约120℃，低温催化剂的设计运行温度一般在170℃以上。因此SCR系统设置两个串接的空气预热器（即GGH2和SGH，内涂搪瓷管规格齐全，以下简称空预器），使烟气温度达到要求。

湿法塔系统GGH1出口烟气通过空气预热器和SCR反应器出来的热烟气进行热交换，烟气升温。

然后烟气通过SGH利用汽包内的饱和蒸汽进一步加热到所需反应温度，在催化剂进行反应后烟气通过空气预热器流至烟囱。

### 新型搪瓷管空气预热器的特点

伴随着锅炉行业巨大的能源消费，节能变成了我们目前面临的紧迫任务，国家一直十分重视能源的充分利用问题，并取得了举世瞩目的成绩。经过我国广大科技工作者的不懈努力，宜春内涂搪瓷管，已大大缩小了与西方发达国家的差距。其中搪瓷钢管式空气预热器的发展正是在此基础上取得的丰硕成果。它的突出特点是：耐腐蚀，内涂搪瓷管结实耐用，耐磨损，阻力小，传热效果好，使整个空气预热器使用寿命延长3~5倍，同时，当空气预热器积灰时，可用0.5MPa以上压力的热水直接冲洗，而不用停炉。

### 搪瓷管搪瓷厚度

搪瓷管有助于提高锅炉热效率，从而为锅炉用户节约了大量的煤炭资源。外搪瓷管的搪瓷层厚度在 $0.30 \pm 0.05\text{mm}$ ，内搪瓷管搪瓷层厚度在 $0.25 \pm 0.05\text{mm}$ 。它的耐温度急剧改变功能要求在500摄氏度的恒温下5分钟后天然冷却搪瓷，内涂搪瓷管坚固耐用，搪瓷管有哪些查验规范而各种指标无改变。搪瓷涂层技术

可以使介电层厚度做到厚度几百微米，玻璃管通常在1-1.5毫米，这是无法与搪瓷媲比的。

按照用途搪瓷可分为艺术搪瓷、日用搪瓷、卫生搪瓷、建筑搪瓷、工业搪瓷、特种搪瓷等。搪瓷生产主要有釉料制备、坯体制备、涂搪、干燥、烧成、检验等工序。对于艺术搪瓷、日用搪瓷、卫生搪瓷、建筑搪瓷等，为了外观装饰和使用的需要，还需经过彩饰和装配，工业搪瓷设备则需经检测后再进行组装。

内涂搪瓷管坚固耐用-金鹏热能(在线咨询)-宜春内涂搪瓷管由山东金鹏热能科技有限公司提供。山东金鹏热能科技有限公司在工业锅炉及配件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，金鹏热能一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：戈经理。