

诸暨150吨18米地磅-重型结构-称重稳定

产品名称	诸暨150吨18米地磅-重型结构-称重稳定
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鑫茂物联 型号:SCS-100T SCS-120T 功能:称量、打印磅单、管理数据
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址）
联系电话	15821173308 13918481536

产品详情

诸暨150吨18米地磅-重型结构-称重稳定

鑫茂称重设备有限公司拥有长期从事电子衡器、称重系统研究开发并积累了丰富经验的gaoji工程技术人员。从而我公司的所有产品除计量精度、机械性能均达到或超过标准外，在设备的结构、外型设计、用材等方面具有先进性、优越性、可靠性、稳定性，简约、美观。

选址建议：汽车衡的安装位置应有良好的排水通道，会因暴雨淹没汽车衡，对于浅基坑更应设置排水通道。另外两端必须有足够长度的平直路供汽车上下秤台，两端直道要至少等于秤台长度。

汽车衡基础：必须浇筑混凝土基础，此基础必须开挖到当地冻土线以下，在施工中应保证混凝土标号，浇预埋件是要保证水平度、位置度等几何尺寸，在浇灌混凝土时还要保证预埋件不移位。基础浇筑完工后，应按土建规范养护，混凝土达到设计强度指标方可安装汽车衡。如果要缩短养护周期，允许施工时在专业技术人员指导下采取加“早强剂”等措施。为防雷您应根据本地条件设置一根接地桩，并确保接地电阻<4欧，从秤台中心位置到磅房应铺设一根铁管，用于穿信号电缆线。基础施工时请参考我公司的基础图，一般的施工周期加上基础保养期，前后大概时间根据季节及天气因素都有关系。汽车衡焊接：

焊缝采用超声波探伤检查，并且下道工序必须对上道工序进行检查，确保产品质量用户可得到放心的质量可靠的产品。焊后秤体模块整体抛丸。消除焊接内应力去除氧化皮，检查焊缝质量，如发现问题及时补焊提高产品质量。表面防腐处理、简洁、美观采用抛丸处理，清楚表面锈蚀，提高油漆附

着力比喷砂处理除锈更彻底，除锈效果大大优于喷砂。底漆采取富锌底漆，避免采用红丹底漆消极防腐原理，采用有效的锌比铁先置换反应的原理保护秤体。防锈效果好。面漆采取聚胺脂树脂面漆连接零件不露出台面美观简洁。

电子汽车衡汽车衡台面规格(m)

2×4m 3×6m 3×10m 3×18m 3.2×15m 3.2×21m

3.4×18m

2.5×5m 3×7m 3×14m 3×20m 3.2×16m 3.4×14m

3.4×20m

2.5×6m 3×8m 3×15m 3×21m 3.2×18m 3.4×15m

3.4×21m

2.5×7m 3×9m 3×16m 3.2×14m 3.2×20m 3.4×16m 3.4

×24m

四、选购汽车衡应注意事项：

1、选汽车衡要选称台耐用的。2、选汽车衡要选维修方便的。汽车衡最怕雷击和水浸，因此汽车衡要做好防雷和排水系统。如果电子部分坏了，厂家要能及时赶过来进行维修，以免耽误使用。我公司是专业厂家，有专业的维修队伍，在江苏范围，能保证24小时内到现场维修。3、选汽车衡要选适合自己所需吨位和长度的汽车衡。一般前四后八的车子，就选9米的足已，挂车就要选16米或18米的。比后八轮短的车子就选7米和6米的。而吨位，则根据自己需要选择就可，价格相差不大。4、选汽车衡要选xingjiabigao的汽车衡。我公司的汽车衡，在江苏、浙江、安徽、山东、东北等都有很大的销量，靠的不光是质量好，还有就是价格实惠，xingjiabigao。

诸暨150吨18米地磅-重型结构-称重稳定