

水口烘烤炉 正大电炉能按需定制 非标定制水口烘烤炉

产品名称	水口烘烤炉 正大电炉能按需定制 非标定制水口烘烤炉
公司名称	龙口市正大电炉科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东龙口市高新技术产业园区
联系电话	13806450867 13806450867

产品详情

电炉均为成套设备。安装前必须检查各部结构完整情况，排除由于运输或其他原因所造成的故障。安装时不必进行土建施工，可直接放在车间地面上，其放置可参阅平面图，根据装料口位置来确定电炉安装位置。

电炉安装完毕后，必须进行烘烤工作，不须在不低于10-15

电炉操作人员必须了解电炉及其辅助设备（包括控制柜仪表）的构造及其工作特性

900 水口烘烤炉 外壳与工作室之间填满了保温用的硅酸铝耐火纤维。电热元件是由高温电阻合金(OCr25A15A)绕成螺旋线，螺旋线安置在工作室两侧炉臂及炉底的隔丝砖上安装前必须检查各部结构完整情况，排除由于运输或其他原因所造成的故障。

在井式气体渗碳炉炉壳上装有通风机，用来强制气流循环，以使炉内温度和气体均匀。在风机轴套上有一防止漏气的密封装置，并采用冷却水冷却。井式气体渗碳炉炉盖的升降均有液压升降机构来完成

水口烘烤炉

外壳与工作室之间填满了硅酸铝耐火纤维。

热电偶从后墙插入炉膛，测量温度，控制柜来控制炉膛的工作温度。

据客户使用来确定电炉安装位置，（避免高温高湿环境）然后仔细检查炉衬和电热丝的布置情况。电路外壳可靠接地，为此必须把接地线牢固地接在接地装置上。热电偶孔位于电炉后墙，用于石棉绳及热电

偶座的螺帽紧固热电偶套管不使滑动，热电偶插入炉中应伸进炉膛少许，一般不少于5厘米，但不能与工件相接触。使用过程中注意避免碰坏热电偶。