

# 新昌县150吨18米地磅-重型结构-称重稳定

产品名称	新昌县150吨18米地磅-重型结构-称重稳定
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鑫茂物联 型号:SCS-100T SCS-120T 功能:称量、打印磅单、管理数据
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址）
联系电话	15821173308 13918481536

## 产品详情

### 新昌县150吨18米地磅-重型结构-称重稳定

鑫茂称重设备有限公司（原上海衡器总厂-江苏分厂）以诚信谋发展.靠质量求生存，坚持用板材和电子元件，坚持生产高品质称重计量汽车衡，为了减少客户的购买价格，鹰衡称重设备有限公司，采用changjiazhixiao的销售模式，减少中间环节，让客户直接面对我们厂家，这样才能更好的了解客户的需要，制造出客户最满意也的电子汽车衡，也便于控制成本，减少中间商，让客户得到真正的实惠，还有一个就是涉及到，产品的售后问题，如果在经销商那里购买，以后产品的售后如果有问题，还要经过中间商的反应，然后他在反应给客户，这样既耽误客户的时间，也可能表达不清楚，造成客户的问题不能及时的解决，给客户带去不必要的损失，这个问题鹰衡公司非常重视，因为如果解决不好，哪里来的好口碑，哪里会有回头客，这样鹰衡就不能长远的走下去，经过长期不断努力。

#### 一、汽车衡简述：

秤台由于其体积和重量都比较大，安装的工作量也非常大，价值也比较高，出了问题在端时间内难以排除，故其使用年限的长短将直接影响用户的利益，而在秤台所有的要求中，除了材料要用对、用到位外，非常关键的就是表面的防腐效果如何，如果防腐处理不过关，秤台在使用很短一段时间

后铁锈就会出来，也就说明，秤台开始生锈腐蚀了，这样秤台势必会在比较短的时间内发生断裂、坍塌等事故，给用户造成损失，故秤台的选用一定要慎重！

## 二、汽车衡的尺寸：

汽车衡尺寸需要多长多宽的？根据平时过的车子来算，一般大汽车衡（汽车衡）尺寸：汽车衡是没有什么常规或是常规尺寸的，主要是根据您的需要来定做，比如您是过前四后八的车型比较多，那我们就建议您购买9米的汽车衡，因为前四后八车全长是9.6米，一般用9米就足够了。当然您要确定没有更大的车型。所以购买汽车衡，要选型，选一个合适的尺寸才行。宽度：3m 3.2m 3.4m 长度：6m、7m、8m、9m、10m、12m、14m、16m、18m、20m、21m、24m

## 三、汽车衡选料：

汽车衡使用钢材，均采用规格的U型钢，从科学角度，U型梁结构汽车衡，承受压力大，支撑时间久，不易变形等特点。

汽车衡主梁的折弯：汽车衡的六道主梁，作为汽车衡的主要承重支撑，用料十分重要，本公司汽车衡主梁采用6MM钢材进行折弯。经过多次重压测试，确保整体结构不变形。

汽车衡焊接：U型梁结构汽车衡，焊接均采用满焊，相较槽钢结构汽车衡点焊的更牢固，焊缝采用超声波探伤检查，并且下道工序必须对上道工序进行检查，确保产品质量用户可得到放心的质量可靠的产品。焊后秤体模块整体抛丸。消除焊接内应力，去除氧化皮，检查焊缝质量，如发现问题及时补焊提高产品质量。

## 新昌县150吨18米地磅-重型结构-称重稳定

### 地磅基础

必须浇筑混凝土基础，此基础必须开挖到当地冻土线以下，在施工中应保证混凝土标号，浇预埋件是要保证水平度、位置度等几何尺寸，在浇筑混好土时还要保证预埋件不移位，基础会筑完工后，应按土建规范关护，混将十达到设计强度指标方可安装地磅。如果要缩短养护周期分许施工时在专业技术人员指导下采取加“早强剂”等措施。为防雷您应根据本地条件设置一根接地桩，并确保接地电阻 $<4$ 欧，从秤台中心立置到磅房应铺设一根铁管，用于穿信号电然线，基础旅工时请参考我公司的基础图，一般的施工周期加上基础保关期，前后大概时间根据节及天气因素都有关系。

### 地磅售后服务

我公司在全国各地有流动性的售后人员，常年驻扎在外。公司产品远销至内蒙古、俄罗斯、非洲美国、英国、印尼、菲律宾、越南、尼泊尔阿联酋等十几个国家及地区，拥有专业的技术人员从事各类计量衡器/仪器的技术维修服务，并建立了专门的维修服务队伍，能提供给客户更好更及时的维修和售后服务。让您买的安心！用的放心！让您没有后顾之忧！为配合顾客进一步做好产品售后维修、保养等服务性工作我公司在向顾客郑重承诺：1.本公司生产的汽车衡产品，仪表，传感器电子设备免费保修18个月，秤体免费保修五年般情况下公司会备有常规备件以满足客户随时替换零件的要求凡超出保修期的，依故障状况按优惠价收取零件、维修、校准费用4.提供终身维护服务，随时欢迎您的来电。