

# 水洗河沙检测 人工砂检测 机制砂检测

产品名称	水洗河沙检测 人工砂检测 机制砂检测
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号厂房）1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

## 产品详情

建筑用砂检测范围：河沙，水洗河沙，混凝土河沙，建筑用河沙，烘干河沙。

河沙检测项目：质量检测，成分含量检测，化学检测，离子含量检测，含泥量检测，含铁量检测，含盐量检测，含水率检测，密度检测(表观密度检测、堆积密度检测、紧密密度检测)，盐含量，压碎值检测，孔隙率检测，湿度检测，pH值检测，杂质检测，吸水率检测，坚固性检测，云母含量检测等。

建筑用砂中离子含量的标准：

- 1、对用于钢筋混凝土用砂，其离子含量不得大于0.06%（以干砂的质量百分率计）；
- 2、对用于预应力钢筋混凝土用砂，其离子含量不得大于0.02%（以干砂的质量百分率计）；
- 3、对素混凝土，不得\*过水泥重量的2%；
- 4、对处于干燥环境或有防潮措施的钢筋混凝土，不得\*过水泥重量的1%；
- 5、对处在潮湿而不含有离子环境中的钢筋混凝土，不得\*过水泥重量的0.3%；
- 6、对在潮湿并含有离子环境中的钢筋混凝土，不得\*过水泥重量的0.1%；
- 7、预应力混凝土及处于易腐蚀环境中的钢筋混凝土，不得\*过水泥重量的0.06%。