

华邦仪表 三相导轨表 导轨

产品名称	华邦仪表 三相导轨表 导轨
公司名称	华邦电力科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州乐清市北白象龙河路75号
联系电话	18958839123 18958839123

产品详情

导轨式安装系统拓扑图

站控管理层

站控管理层针对电力监控系统的管理人员，是人机交互的直接窗口。在阳光城·檀府项目中主要指置于监控室的监控主机。

2) 网络通讯层

通讯层主要是由以总线网络组成。总线网络的主要功能是实现多功能仪表等与站控管理层之间的数据交互，使配电系统管理集中化、信息化、智能化，提高了配电系统的安全性、可靠性和稳定性，达到了无人值守的目的。

3) 现场设备层

现场设备层是数据采集终端，导轨式电能表，主要由0.4KV配电柜上的电力仪表组成，智能设备通过屏蔽双绞线RS485接口，采用MODBUS通讯协议总线连接接入监控主机进行组网，实现远程控制。

电力仪表现场连接示意

现场电力仪表以手拉手方式通过屏蔽双绞线(RVSP2*1.0)进行通讯连接，三相导轨表，每根总线连接电力仪表数量25只左右。具体连接示意图如下所示：

华邦导轨表介绍

导轨式电能表是目前终端电能计量表的安装普遍采用传统壁挂式的安装方式，存在体积大，安装不方便的缺点。而导轨式安装电表采用模数化设计，三相导轨式电能表，具有体积小，易安装，易组网等优点

, 易于实现终端电能计量, 便于用电回路加装电度表的改造。

导轨式安装电能表是新一代微型智能电能表, 它用于380V/220V/100V/57.7V, 采用标准DIN35mm导轨式安装, 结构模数化设计, 宽度与微型断路器匹配, 可方便安装于照明箱内。

有功精度: 0.5S级, 无功精度: 2级, 电压、电流精度: 0.2级

?? 电压规格: $3 \times 100V$ 、 $3 \times 380V$ 、 $3 \times 57.7/100V$ 、 $3 \times 220/380V$

?? 电流规格: $3 \times 1(6)A$, $3 \times 10(80)A$

?? 工作温度: $-25 \sim +55$

?? 相对湿度: 95 (无凝露)

?? 通讯: RS485接口, 同时支持Modbus、DL/T645规约

?? 功能: 支持2~31次谐波电压电流、发生时间、4个时区、2个时段表、14个日时段、4个费率上48月/90日历史冻结数据

?? 外形尺寸: $90 \times 36 \times 65$

管控平台采用自动化、信息化技术和集中管理模式, 对企业的生产、输配和消耗环节实行集中扁平化的动态监控和数据化管理, 监测企业电、水、燃气、蒸汽及压缩空气等各类能源的消耗情况, 通过数据分析、挖掘和趋势分析, 帮助企业针对各种能源需求及用能情况、能源质量、产品能源单耗、各工序能耗、重大能耗设备的能源利用情况等进行能耗统计、同环比分析、能源成本分析、用能预测、碳排分析, 为企业调整负载、调整负荷率、削峰填谷、无功补偿、更新设备提供基础数据和支持, 帮助企业加强能源管理、提高设备运行效率和能源利用效率、保证设备经济运行、挖掘节能潜力, 成本低, 导轨, 回收期短, 经济效益明显, 不仅可以提高企业的竞争力, 同时是保护环境和社会可持续发展的基础和源泉, 响应国家对于节能降耗的政策。华邦仪表(图)-三相导轨表-导轨由华邦电力科技股份有限公司提供。行路致远, 砥砺前行。华邦电力科技股份有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴, 更矢志成为电工仪器仪表具有竞争力的企业, 与您一起飞跃, 共同成功!