

蓄能弹簧密封圈 东莞市赛朗密封科技 高温蓄能弹簧密封圈

产品名称	蓄能弹簧密封圈 东莞市赛朗密封科技 高温蓄能弹簧密封圈
公司名称	东莞市赛朗密封科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城街道桑园社区银贵路6号
联系电话	13450082237 13450082237

产品详情

弹簧蓄能圈应用场景

应用于腐蚀性、极低温、高压、及不超过300 等特殊工况。

广泛运用于、石化、船舰、航空、航天、水电、火电、风电、轨道交通、医疗、食品加工、电子设备等行业。

举例：

石油和应用：海上用阀门、泵和压缩机、液力耦合器、燃气轮机、输送系统、海底设备。

航空航天应用：变速箱、涡轮机、油底壳、起落架、喷气发动机、辅助动力装置、火箭发动机、发射车。

电子应用：工艺泵和增压泵、蚀刻工艺室、真空泵、低温设备、封装设备、点胶设备。

耐高压密封圈生产厂家

O形圈的优势

橡胶密封圈的储存规范：

密封件通常作为备件，要存放较长时间。在受到诸如扭曲、氧气、臭氧、光照、热源、潮湿、油品或溶剂等影响下。橡胶密封件可能会因其物理化学性质的改变而失效。

所以，为保持橡胶密封件的物理化学性能，高温蓄能弹簧密封圈，请遵循以下储存规则

温度：

5 ~25 是理想的储存温度，为避免接触热源及阳光照射。对从低温储藏状态取出的密封件应先将其置于20 环境中一段时间后在使用。

湿度：

仓库的相对湿度应低于70%，要避免过于潮湿或过于干燥，不可出现冷凝现象。

弹簧密封圈的厂商有很多，不同类型、规格和品牌的商品对应着不同的生产商。泛塞封按结构可以分为孔用泛塞、轴用泛塞、端面泛塞、旋转泛塞，蓄能弹簧密封圈，旋转泛塞封多了一个小尾巴，是用于固定避免密封件随轴旋转。密封套材料通常为高分子聚合物，V型蓄能弹簧密封圈，一般用填充改性聚四氟乙烯复合材料比较多，也用到其他特种工程塑料，如超高分子量聚乙烯，聚三氟、聚醚醚酮，聚酰等，这张表是各种材料的性能和适用工况。

蓄能弹簧密封圈-东莞市赛朗密封科技-高温蓄能弹簧密封圈由东莞市赛朗密封科技有限公司提供。“ 液压油缸密封件,耐腐蚀密封件,耐高压,低压密封件,耐高温,低 ” 选择东莞市赛朗密封科技有限公司，公司位于：广东省东莞市东城街道桑园社区银贵路6号，多年来，赛朗密封坚持为客户提供好的服务，联系人：黄先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。赛朗密封期待成为您的长期合作伙伴！