

塑胶跑道生产厂家报价

产品名称	塑胶跑道生产厂家报价
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司-塑胶跑道
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 规格:13mm 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	15733739168 15733739168

产品详情

EPDM地坪材料是发展起来的高分子合成材料，具有耐老化、电绝缘性能和耐臭氧发能突出，铺设场地形成一个整体，无缝等特点。适用于：儿童乐园、幼儿园、人行道、社区、游乐场等场所的地面彩色涂装。

具有优异的耐候性、耐磨耗性、耐水性、接着性、多种色彩。表面防滑处理、弹性佳、耐候性好、保养简单、维护容易。

施工步骤：

- 一、清洗、基础修补：清除表面附着物，并冲洗干净。
- 二、满场涂胶：用胶水把地面涂刷满，以涂刷饱满为准。
- 三、运动场地划线：根据预设图案进行划线，区分图案。
- 四、喷涂防紫外线止滑层：用专用紫外线止滑材料进行均匀喷涂。
- 五、清场完工：清理地面残余垃圾，要求整洁干净。

施工注意事项：

一、基础底面的要求：

- 1、可采用沥青混凝土或水泥混凝土进行基础铺装，并要求具有一定的强度和稳定性(水泥混凝土基础需要切割伸缩缝，可不作防水层)。
- 2、基础严禁产生裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀。
- 3、基础必须有较好地平整度和规定坡度。
- 4、表面必须平坦、保证排水。
- 5、基础表面要保持清洁干燥，基础完工后，严格要求21天以上的保养期。

二、施工工艺要求：

- 1、施工分类有两种施工工艺，机械摊铺和手工铺装。
- 2、表面预处理在符合要求的基础上，要先用丁酯清洁表面，不能存在任何脏物、尘土、水(包括水印)、油渍等。清洁后在基础上均匀涂抹底胶(将稀释剂：胶水按3-4：1的比例搅匀)，增强其与地面的粘接能力，避免产生不可挽回的后果。
- 3、施工前必须做小样试验注意以下问题：
 - (1) 材料的使用情况，如料比、材料固化时间是否正常。
 - (2) 24小时后观察是否有不固现象以及粘接性、强度等性能是否达到要求。
- 4、工前的准备工作(手工)材料、工具设备(拍板、碾子、皂水、车、耙、搅拌机等)、辅料及催化剂准备。
- 5、施工人员要求(手工)标场跑道施工人员最少不得少于六人：备料两人、运料两名、摊铺两名。
- 6、施工(手工)：将料按比例混匀后，倒入场地内摊铺，用加热(喷灯加热)或沾皂水后的拍板拍实，拍平接缝，保持整体平整。
- 7、场地厚度要求一般分两次施工，以13mm为例：一般底层8mm橡胶颗粒和面层5mmEPDM颗粒。