

led大屏租赁 南昌led大屏 南昌展位搭建邦美

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | led大屏租赁 南昌led大屏 南昌展位搭建邦美 |
| 公司名称 | 江西邦美广告传媒有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江西省南昌市红谷滩区世贸路872号金涛大厦1118室 |
| 联系电话 | 15907915503 15907915503 |

产品详情

LED透明屏与LED玻璃屏有什么差异

对于LED行业了解不深的朋友来说，南昌led大屏，很简单误认为LED透明屏与LED玻璃显示屏是同一个产品。其实不是，出租led大屏，它们是两个产品概念。

什么是LED玻璃屏？

LED玻璃屏是运用透明导电技术，将LED(发光二极管)结构层胶合在两层玻璃之间的定制光电玻璃。可根据运用需求，将LED规划成星星状、矩阵、文字、图像、斑纹等各种不同摆放方法。LED玻璃显示屏归于亮幕的一种。

简述安装过程需要注意的哪些问题？

1、对于安装建筑和屏体的避雷措施

为了让显示屏避免受到由于雷电而引发的强电磁，显示屏的屏体和外面包装保护层必须保持接地，而且接地的线路的电阻应该小于3欧，这样可以使得由打雷引起的电流可以及时的从地线排走。

2、整个屏体的防水防尘防潮措施

在箱体与箱体连接处，以及屏体与受力安装物体结合处要做到无缝连接，避免漏水受潮。在屏体的内部要具备很好的排水通风措施，假若内部出现积水的情况的时候可以得到及时的处理。

3、关于电路芯片的选择问题

在我国东北的地区，冬天里的气温普遍都能达到零下十来度，这样在选择电路芯片的时候，必须要选择工作温度在负40摄氏度至80摄氏度的工业级芯片，避免出现由于温度过低导致显示屏启动不了的情况。

4、屏体内部要做好通风措施

屏体通电运行工作的时候会产生一定热量，若这些热量得不到排出，积累到一定程度时，会造成内部环境温度过高，对积体电路的工作造成影响，严重的可以导致烧毁，至此显示屏无法运行工作。因此，必须要做好屏体的内部的通风散热措施，内部环境的温度保持在负10度到40度之间

5、高亮灯芯的选择

选择了高发光亮度的LED灯管，可以让我们在阳光直射的情况下，仍然显示效果良好，而且还可增强与周围环境的对比，让画面的受众更加宽广，在距离较远，仍有不俗的表现

LED透明屏维护保养

LED透明屏维护方便快捷，节约人力物力财力。LED玻璃屏简直没有办法维护，需求撤除已有建筑的架构，替换整块玻璃屏，维护本钱重。

什么是LED透明屏？

LED透明屏望文生义便是LED显示屏像玻璃相同具有透过光线的性质。它的完成原理是对灯条屏的微立异，对贴片制造工艺、灯珠封装、控制系统的都进行了针对性的改善，加上镂空规划的结构，室内led大屏，削减了结构部件对视野的阻遏，*限度的提高了效果。与环境融为一体。

初户外屏装的是常规的LED显示屏，可是，LED显示屏是由一块块模组组成，设备一块LED显示屏犹如一道厚厚的墙，会遮挡风光、光线。由于常规屏带来的缺乏，LED行家们在常规屏的基础上增加镂空规划，增加通透率。网格屏的空隙能进一步开发，就演变成LED条幕屏，又叫格栅屏、天幕屏、墙幕屏、窗布屏。这是户外运用的较多的LED屏。

LED条幕屏是led灯条粘贴在亚克力板上，它需求依附于玻璃，这样led灯散热受阻。新式的LED透明屏选用了GOB出产制造工艺，打破了LED条幕屏的缺陷，使LED透明屏完成真正的防潮、防水、防尘、抗UV等特点，让LED透明屏可运用于户外任何恶劣的环境。

led大屏租赁-南昌led大屏-南昌展位搭建邦美(查看)由江西邦美广告传媒有限公司提供。行路致远，砥砺前行。江西邦美广告传媒有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为展览装修具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!