

D-TECT50 50米室外四元红外探测器

产品名称	D-TECT50 50米室外四元红外探测器
公司名称	北京赢科迅捷科技发展有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:高吉达 型号:GJD-350
公司地址	北京市西城区马连道东街2号323号
联系电话	86-01063347108 13601098085

产品详情

d-tect50是一款时尚精美和性能稳定与功能独特的50米长距离智能室外四元红外探测器，它符合cctv监控系统的bs8418标准，可用于联动控制摄像机或与dvr录像机等监控系统联动。提供两路可灵活选择输出的继电器及一路a&s照明控制信号输出，可以防盗报警主机及gjd的智能照明控制系统使用。内部宽敞的布线与探测方向调节空间，非常简易安装和调试，另还可以通过选择gjd的专用红外遥控器进行远程编程调试，是一款真正现代化的先进智能室外探测器，更是一款品质时尚、性能优越的理想产品。

产品型号	gjd-350
传感器	四元红外传感器
镜片选择	5 x 50 m 或10 x 50 m
最大探测范围	10 ° -30 ° 探测角度,最大范围25-50m
探测区域	5 x 50 m : 2条长束和8条倾角短束红外波 10x 50 m : 4条长束和8条中束和12条短束红外波
方向调整	180 ° 左右转动+ 90 ° 倾斜

安装高度	最大高度6米,理想高度3米
脉冲计数	1-2
led灯指示	蓝色：报警
遮挡板（条）	有
智能编程按键	有
照明控制输出	有
编程模式	内部 & 红外远程遥控
继电器输出	n/c或n/o两路同步输出
适用系统	报警&监控&照明
温度补偿	数字式温度补偿功能
处理技术	微处理器控制信号处理技术
双重屏蔽白光	50,000lux
调节计时器模式	2-60 秒
调节感光度模式	黄昏(2lux)—24时
外壳材料	高强度锌合金
工作温度	-200c ~+ 550c
最大湿度	95%非凝状态

工作电压	9v – 15v dc
工作电流	12 ma
尺 寸	145mm × 120mm × 115mm
重 量	750g (含包装880g)
防护等级	ip 55
符合标准	闭路电视系统bs 8418
产 地	英 国
适用环境	住宅、商业、工业等