

大兴西红门下水道疏通卫生间除臭清理隔油池污水井

产品名称	大兴西红门下水道疏通卫生间除臭清理隔油池污水井
公司名称	北京大塘利雄清洁服务有限公司
价格	100.00/件
规格参数	管道疏通:24小时服务 清理沉淀池:疏通污水井 抽运污水:抽化粪池
公司地址	北京市丰台区长辛店杜家坎4号49号楼1层1F1094
联系电话	13522152926 13051628894

产品详情

施工方案：化粪池清掏、化粪池清掏清运、化粪池清掏疏通，市政管道清洗、污水管道清淤、抽污水、抽化粪池、高压清洗管道，

一、作业人员规范

- 1、组织工作人员进入工作区域，熟悉工作现场，划分作业区域，进行现场安全作业培训与可发生性安全事故警告，按照公司施工安全保障制订一带五制度（由一名安全员负责监督五名作业人员作业安全）。
- 2、作业人员作业前须进行入场登记才准进入作业区域（未带安全帽，未穿防护服，未穿防滑鞋，未配带施工证），落实所有安全技术措施和人身防护用品，未经落实时不得进行施工。
- 3、作业人员应做到文明施工、安全自护、爱岗敬业、尽职尽责、不怕艰苦、乐于奉献、服从管理、听从指挥、不断提高业务技能。

二、作业前工作准备

- 1、制订合理的工作安排和合理的工期。
- 2、检查安全防护工具，检查设备，检查车辆工作能力，水电是否可供应。
- 3、将准备施工的化粪池提前2-4小时打开用轴流风机进行通风，并且在周围做好防护警戒线和专人看守（防止行人车辆掉入池里造成事故）。

三、正式施工

- 1、仪器检查化粪池内是否有毒气，在没有毒气的情况下组织车辆抽运化粪池内的漂浮物，漂浮物抽运完

成后用污水泵将化粪池里面的水排出。

2、二次处理利用高压清洗车把沉淀的粪便及污泥稀释，把隐藏在化粪池底层的毒气排放出来，然后将化粪池内的污水排干，仪器再次检测池内是否有毒气。

3、作业人员系安全带、消防软梯、配带长管呼吸器下井作业。

4、将化粪池下面的沉淀物打包处理，利用电动升将设备升井，然后放入密封推车外运（这样可保证施工现场和外运路段的卫生问题）。

5、作业人员下井作业必须2小时更换一次（循环作业）。

6、清理标准：水面无漂浮物，池壁基本清洁，作业现场基本卫生保障。

7、外运要求：做到每天产生的垃圾进行装袋，运离施工现场，进行消纳。