

防爆照明动力配电箱

产品名称	防爆照明动力配电箱
公司名称	河南华隆防爆电气销售部
价格	1800.00/台
规格参数	钢板材质:防爆照明(动力)配电箱 BXM(D)51:可根据用户要求订制 请认准防爆合格证:石油 化工 航天 海上 医药 军工
公司地址	河南省郑州市中原区须水镇三十里铺九龙寨工业园
联系电话	0371-69518156

产品详情

bxm(d)51防爆照明(动力)配电箱、防爆配电箱

bxm(d)51防爆照明(动力)配电箱产品特点:

1. 防爆配电箱为隔爆型结构,钢板焊接外壳,表面静电喷塑。
2. 防爆配电箱内装高分断小型断路器或塑壳断路器、真空交流接触器、电动机保护器、电压表等元件,具有过载、短路、欠压、缺相、漏电等保护功能。
3. 进出线均采用无火花型防爆插接装置,并有明确的设备位号指示板,指示板采用304不锈钢板折弯成形,抛光处理,外形美观大方实用。
4. 隔爆面采用特殊的加工手段,嵌入耐油耐老化硅胶“o”形密封圈,使箱体防护等级达ip65,以解决传统隔爆箱户外使用进雨水的难题,取缔传统采用防雨罩防雨复杂而无效的措施。
5. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢紧固件。
6. 具体功能及外形可根据用户要求特制。

防爆配电箱主要参数：

防腐等级	额定电压 (v)	额定电流 (a)	防爆标志	支路数	防护
wf1	220/380	10-400a	exdiibt4	4、6、8、10、12	i