

尼龙粘磁铁胶水，尼龙粘硅胶用胶水，高温尼龙胶水

产品名称	尼龙粘磁铁胶水，尼龙粘硅胶用胶水，高温尼龙胶水
公司名称	东莞市景大胶水厂
价格	45.00/支
规格参数	华奇士:QIS QIS:5707 颜色:透明
公司地址	广东省东莞市大岭山镇杨屋工业区
联系电话	0769-33299822 13827285959

产品详情

华奇士硅胶粘尼龙专用胶水，景大胶水厂专业供应硅胶粘尼龙胶水，批发硅胶粘尼龙胶水，有柔软度的硅胶粘尼龙胶水，韧性好的硅胶粘尼龙胶水，耐高温硅胶粘尼龙胶水，防水硅胶粘尼龙胶水，防潮硅胶粘尼龙胶水，硅胶粘尼龙密封胶水，强度高的硅胶粘尼龙胶水，快干型硅胶粘尼龙胶水

华奇士qis-5707硅胶粘尼龙专用胶水

qis-5707硅胶粘尼龙专用胶水，针对硅胶与尼龙（pa），硅胶与电木，硅胶与陶瓷，硅胶与金属，硅胶玩具等，广泛用航空设备，汽车设备，游艇，电子元器件，机械等等..

qis-5707硅胶粘尼龙专用胶水单组份，操作简单，透明胶体有柔软度，韧性，弹性都是非常好，具有耐高低温（零下60度-高温200度）等优越的性能，本款胶水通过sgs公司认证，rohs标准！

使用方法 先将粘接材质表面清理干净，并除去锈迹、灰尘和油污等，将胶水均匀涂在粘接部位，贴合后适当加压。将被粘好的部件置于空气中让其自然固化，固化过程是一个从表面向内部的固化，在24小时以内(25度/55%湿度)胶体固化2~4mm的深度,如果施胶位置较深,尤其是不容易接触到空气的部位,完全固化的时间将会延长,如果温度较低,固化时间也将延长，6mm厚密封胶完全固化需7天以上时间。注意事项涂胶完成后，未用完的胶应立即拧紧盖帽，密封保存。再次使用时，若封口处有少许结皮，将其去除即可，不影响正常使用。胶在贮存过程中，管口部也有可能出现少量的固化现象，将之清除后可正常使用，不影响产品性能。 **技术参数：**

外观 半透明膏状 相对密度(g/cm³) 1.05 ~ 1.15 表干时间(min)
15 ~ 60 硬度(shore a) 25 ± 2 断裂伸长率(%) 200 剪切粘接强度(mpa) 2.5
抗拉强度(mpa) 1.5 体积电阻率(Ω·cm) 5.0 × 10¹⁴ 绝缘击穿强度(kv/mm) 15
介电常数(1.2mhz) 2.5 介电损耗因子(1.2mhz) <0.002 温度范围() -60 ~ 200 贮存及运输：

- 1.本产品在避光密封通风阴凉条件下贮存,理想的贮温度在3-28 .期为6-12个月（25 ）。
- 2.此类产品属于非危险品，可按一般化学品运输，小心在运输过程中泄漏！
- 3.超过保存期限的产品应确认有无异常后方可使用。

包装规格:100g/支，330g/支

华奇士硅胶粘尼龙专用胶水，景大胶水厂专业供应硅胶粘尼龙胶水，批发硅胶粘尼龙胶水，有柔软度的硅胶粘尼龙胶水，韧性好的硅胶粘尼龙胶水，耐高温硅胶粘尼龙胶水，防水硅胶粘尼龙胶水，防潮硅胶粘尼龙胶水，硅胶粘尼龙密封胶水，强度高的硅胶粘尼龙胶水，快干型硅胶粘尼龙胶水