

欧乐家橱柜三合一连接件~三合一连接件厂家

产品名称	欧乐家橱柜三合一连接件~三合一连接件厂家
公司名称	广东安帝斯智能家具组件有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:欧乐家 型号:ab1512+ba50+ca04
公司地址	广东佛山顺德勒流集约工业区
联系电话	86-075725561477 15820627092

产品详情

安帝斯三合一连接件详细介绍

适用于板式家具、办公家具、橱柜、衣柜等柜体式家具板材之间的连接。

安帝斯三合一连接件产品特点:

功能:板材之间能加固锁紧;安装隐蔽,从外表面看不到三合一连接件;可以多次拆装.

工艺:拥有世界一流品牌香港"力劲"牌classic-dc 100吨热室压铸机,是同行68吨压铸机压力的1.5倍,所压铸出的三合一连接件密度更高,无气孔,硬度和韧性好,各部分厚度均匀.

专利:采用严格于欧洲标准的企业内控标准生产.与华南理工大学合作设计,使偏心轮的锁定弧度达到最佳(我们称之为业界独有的"安帝斯弧度"),有超过30度的锁紧余量设计,(11点钟--1点钟位置),使操作连接更加容易,受力点更加均匀,使用寿命更长.而一般的偏心轮只有在12点钟位置才是锁止位置,一旦连接螺杆的安装位置和尺寸出现一点偏差,很容易出现锁不紧和偏心轮断裂的情况.

原料:在生产材料上,全部采用优质锌合金料并经过sgs测试验证符合rohs指令要求.

检测:公司建立了严格的质量检验体系和生产管理体系,具备专业的实验室和高素质质量检验队伍;每批货都必须进行60公斤的扭力测试不变形不断裂和48小时的盐雾测试不变色不腐蚀,以确保了三合一连接件的质量稳定,优异.

设计

三合一的安装尺寸等主要尺寸及其公差要求技术图纸要求.

安装质量

三合一连接件在按规定进行正确安装后,板与板之间连接牢固,无松动.

三合一连接件安装后应符合说明书规定的连接功能,且不应出现板与板之间连接脱落或松动现象.

外观

三合一连接件表面光滑,无明显的碰伤、毛刺、锋棱、划痕、色泽不均等现象.

锌合金件表面应光滑、平整、细密,不允许有裂纹、起皮、腐蚀斑点、毛刺、黑色斑点等现象;电镀件应无锈斑、发白、发黑、霉点脱镀、露铁、阴阳面等缺陷,外表面光泽均匀;塑料件表面应光滑、细密、平整,无起泡、裂痕、斑痕、划痕、凹陷、缩孔、堆色和色泽不均、分界变色线等缺陷,颜色均匀一致并符合图样规定.

三合一无影响安装的变形.

性能要求

偏心轮进行60公斤的扭力测试不变形不断裂和48小时的盐雾测试不变色不腐蚀.

连接件表面应平整、光滑,无毛刺锐棱,螺纹表面不允许有凹痕、断牙等缺陷,电镀件保证电镀质量.

材质要求

偏心轮材质:环保3#锌合金

螺杆材质:a级低碳钢铁、塑料包杆

预埋螺母材质:pe全塑料、铁、尼龙、黄铜、锌合金

试验方法

设计要求试验

用最小刻度为0.02mm的游标卡尺进行尺寸测量.

安装要求试验

通过连接板的目测、手感进行.

外观试验

以目测、手感进行.

使用性能试验

扭力测试:偏心轮进行60公斤的扭力测试不变形不断裂.

盐雾试验:按gb/t10125-1997进行48小时中性盐雾试验后,按gb/t6461-2002评价电镀表面外观等级检验规则.

出厂检验

产品应经制造企业进行出厂检验合格并附有合格证后,方可出厂.

出厂检验项目为外观和尺寸偏差.

出厂检验的组成部分批、抽样方案和判定按gb/t2828.1的规定进行,其中检查水平和接收质量上限值(aql)按制造商的规定或与用户协商后确定.