

矿用控制电缆MKVV MKVV22 10*0.75钢带阻燃护套

产品名称	矿用控制电缆MKVV MKVV22 10*0.75钢带阻燃护套
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:银顺 规格:按客户要求生产 产地:河北大城
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

产品详情

MKYJV(2-14) * (4-6)mm² ,(2-10) * 10mm² (2-61) * (0.75-2.5)mm² MKYJV22(7-61) * (0.75-1.5)mm²
(4-61) * 2.5mm² (4-14) * (4-6)mm² MKVVP(7-61) * (0.75-1.5)mm² (4-61) * 2.5mm² (4-14) * (4-6)mm²
MKYJVP22(7-61) * (0.75-1.5)mm² (4-61) * 2.5mm² (4-14) * (4-6)mm²

- 1、 额定电压450/750v
- 2、 电缆导体的长度允许工作温度为90摄氏度
- 3、 电缆的敷设温度应不低于0摄氏度，推荐的允许弯曲半径；
- 4、 无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍
- 5、 有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。
- 6、 有屏蔽结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。

MT386-1995《煤矿用阻燃电缆阻燃性的试验方法和判定规则》及Q/TX 001.3-2006
《煤矿用塑料1联绝缘控制电缆》