

YH-70平方【氩弧焊线】

产品名称	YH-70平方【氩弧焊线】
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:银顺 规格:按客户要求生产 产地:河北大城
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

产品详情

型号和名称

型号	名称
245IEC81 (YH)	天然胶护套电焊机电 缆
245IEC82 (YHF)	氯丁或其它相当的合 成胶弹性体护套电焊 机电缆

250电焊机根据焊机负载率不同，可以匹配16平方毫米国标（25平方毫米非标）或25平方毫米（35平方毫米非标）国标焊把线。

负载率低于60%（20%、35%、40%）的焊机，匹配国标16平方毫米的无氧多股铜芯焊把线

一次线——是指电焊机的输入线线圈、称之为一次线圈；是和电源相连的；

二次线——是指电焊机的输出线线圈。称之为二次线圈；

接地线——是为了防止电焊机漏电伤人而设置的接地（零）保护线；焊把线——是电焊机两根输出线中的一根与焊钳相连接的线，该线对地的空载电压约80V，焊接时的电压约40V；

搭铁线——是电焊机两根输出线中的另一根与焊件连接的线。在施焊时，焊把线与搭铁线形成回路。

焊把线属于专用电缆线。相比普通电缆，需要更柔软，以便于焊接人员焊接操作运条灵活。

更耐磨，焊把线，地线在焊接过程中来回拉扯

国标4平方的线可以315 400 500 焊机.像315 400单相电线径距离要是远可以适当加大些，6平方毫米的线可以zx7 630.距离远就上10平方毫米，焊把线250焊机上25平，315焊机400焊机上35平，500上50平，630上70平规格：16、25、35、50、70、95标准：GB5013.6—1997国家标准 电压：200V 材料：护套采用天然橡胶 应用：适用于各种焊机，送丝机，连接线及接地，电焊机用二次侧接线及连接电焊钳。

普通电焊机电缆的标准格式适用于16平方、25平方、35平方、50平方、70平方、95平方、120平方(单位：毫米)标准：GB5013.6—1997国家标准电压：200V材料：套管采用天然橡胶)各种焊机