

PSU德国巴斯夫S3010 代理商

产品名称	PSU德国巴斯夫S3010 代理商
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:德国巴斯夫代理商 型号:S3010 产地:德国
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

PSU 德国 S3010良好的韧性 耐化学性 机械强度高 电子汽车连接

加工级别

注射成型

品名

PSU

销售方式

品牌经销

类型

标准料

特性级别

高粘度 耐化学性 高韧性

销售范围

全国

是否进口

是

厂商

德国巴斯夫

用途级别

实验室器具 家居用品

牌号

S3010

供应商

博琪塑胶

Ultrason S 3010

Polysulfone

BASF Corporation

产品说明：

Ultrason S 3010 is medium viscosity injection molding grade with improved toughness and chemical resistance (stress crack resistance). Applications Typical applications include laboratory accessories and household parts.

物性信息：

基本性能号

[E41871-233828](#)

良好的开裂抵抗

耐化学性良好

韧性良好

中等粘性

家用货品

实验室器具

EC 1907/2006 (REACH)

RoHS 合规

粒子

特性

用途

机构评级

RoHS 合规性

形式

加工方法	注射成型	
多点数据	Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)	
	Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2)	
	Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)	
物理性能额定值单位制测试方法		1.23
溶化体积流率 (MVR) (360 ° C/10.0 kg)		40.0
收缩率		
垂直流动方向		0.74
流动方向		0.70
吸水率		
饱和, 23 ° C		0.80
平衡, 23 ° C, 50% RH		0.30
硬度额定值单位制测试方法		135
机械性能额定值单位制测试方法		2550
拉伸应力 (屈服, 23 ° C)		75.0
拉伸应变 (屈服, 23 ° C)		6.0

筒支梁能额定值强度制测试方法

-30 ° C

6.0

23 ° C

5.5