

耐磨蚀性POM 日本旭化成 C ZH760 抗蠕变 仪表应用

产品名称	耐磨蚀性POM 日本旭化成 C ZH760 抗蠕变 仪表应用
公司名称	上海凯振塑胶原料有限公司
价格	22.50/千克
规格参数	品牌:日本旭化成 型号:ZH760 产地:日本
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	13061791300 13061791300

产品详情

一、聚甲醛POM燃烧性能：由于TENAC(铁耐克)和TENAC-C(铁耐克-C)是易燃品，在处理和储存时，请将它们保持远离热源，火花和火焰。发生着火时，通过热分解和燃烧可能会产生刺激性的和剧毒的气体。应当使用水或泡沫灭火剂作为灭火介质。二、聚甲醛POM处理：按照有关规范在具有适当装备的焚烧炉里焚烧，或者予以掩埋。任何处理实践都必须符合地方和国家的法律和规则(关于具体的规则，请联系地方或州环境机关)。在焚烧过程中，可能会产生刺激性和剧毒的气体。不可倾倒在下水道中,地面上或任何介质中。三、日本旭化成POM储存：保持远离火焰和热源。要避免出现袋子破损，撕裂和触水。要保证稳固,安全的袋子装载和堆叠。