

# 交流接触器\_CJT1-20(CJ10-20)

产品名称	交流接触器_CJT1-20(CJ10-20)
公司名称	乐清市九电电气有限公司
价格	28.00/只
规格参数	品牌:上海人民 型号:CJT1-20 额定电压:220V~380 ( V )
公司地址	柳市黄七甲
联系电话	0577-28858021 18815031617

## 产品详情

### cjt1-40a(cj10-40)交流接触器 上海人民接触器

cjt1系列交流接触器 一、适用范围 cjt1(cj10)系列交流接触器(以下简称接触器)，主要用于交流50hz或60hz，额定工作电压至380v，电流至150a的电力线路中，作远距离接通与分断线路之用，并可以与适当的热继电器或电子式保护装置组合成电动机起动器，以保护可能发生过载的电路。本产品符合iec60974-4-1、gb14048.4及jb/t8730标准，

cjt1接触器是cj10系列接触器的替代产品。 二、型号及其含义 比如cjt1-10a  
cj为交流接触器 t为新型合金触头材料 1为设计序号 10a为表示规格代号，用380vac-  
c的额定工作电流数值表示 三、正常工作条件下和安装条件

- 3.1周围空气温度为：-5~+40时空气相对湿度不超过50%；24小时内其平均值不超过+35；
- 3.2海拔高度：不超过2000m
- 3.3大气条件：在+40时空气相对湿度不超过50%；在较低的温度下可以有较高的相湿度，最湿月的月平均最低温度不超过+25，该月的月平均最大相对湿度阶不超90%，并考虑因温度变化发生在产品上的凝露；
- 3.4污染等级：3级；
- 3.5安装类别：iii类；
- 3.6安装条件：安装面与垂直面倾斜度不大于5；
- 3.7冲击振动：产品应安装和使用在无显著摇动、冲击和振动的地方。

四、主要参数及技术性能 4.1接触器按电流等级分为：

cjt1-10a、cjt1-20a、cjt1-40a、cjt1-60a、cjt1-100a、cjt1-150a。

4.2线圈额定控制电源电压 $u_s$ 为：交流(50hz)、63v、110v127v、220v、380v。 4.3动作条件：

吸合电压为(85%~110%) $u_s$ ；释放电压为(20%-75%) $u_s$  五、外形及安装尺寸 型号

外形尺寸(a×b×c) 安装尺寸(d×e) n f cjt1-10 70×70×96.5

56×58 3- 5 15 cjt1-20 92×102×110 76×68 3- 5 15 cjt1-40

115 × 128 × 125 100 × 75 3- 5.5 30 cjt1-60 170 × 178 × 135 98 × 160

3- 7 30 cjt1-100 195 × 204 × 135 110 × 180 3- 9 75

cjt1-150 222 × 232 × 154 130 × 205 3- 11 75 六、结构特点 本接触器的结构

及安装尺寸与cj10相同。灭弧罩由耐弧罩和铁栅片组成，cjt1-60、100、150的底座用增强塑料制成。

七、订货须知 7.1订货时必须指出；7.1.1接触器完整的名称、型号；

7.1.2线圈的额定工作电压和频率；7.1.3订货台数。

7.2订货示例：cjt1-10交流接触器、线圈电压220v 50hz、10台。

## 八、cjt1接触器价格

产品名称	型号规格	单价	装箱数	
交流接触器	cjt1-10	16	30	
	cjt1-20	25	24	
	cjt1-40	42	18	
cjt1-	cjt1-60	105	4	
	cjt1-100	130	4	
	cjt1-150	180	2	

本产品及价格来自上海人民电气有限公司<http://www.rm-sh.com>如需转载请注明出处，谢谢！

cjt1系列交流接触器(以下简称接触器)主要用于交流50hz或60hz，额定工作电压至380v，电流至150a的电力线路中，作远距离接通和分断电路之用，并可与适当的热继电器或电子保护装置组成电动机起动器，以保护可能发生过载的电路。

上一个：la1-d(f4)辅助触头及延时头 下一个：交流接触器cjx2-d系列 (lc1-d)

[【 返回顶部 】](#)

本产品的品牌是上海人民，型号为CJT1-20，额定电压是220V~380（V），额定电流为20（A），机械寿命是100（万次），电寿命为10（万次），产品认证是CCC，适用范围为供远距离接通和分断