

# X160CrMoV12模具钢在橡胶模具和压铸模具制造的应用

产品名称	X160CrMoV12模具钢在橡胶模具和压铸模具制造的应用
公司名称	上海嘉棕特殊钢有限公司
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼33127室（注册地址）
联系电话	02167768265 13917960978

## 产品详情

X160CrMoV12模具钢通常用于制造各种冲模、冷镦模、落料模、冷挤凹模和搓丝板等工模具。

西班牙UNE标准X160CrMoV12冷作模具钢。采用电炉和真空精炼技术，化学成分中相应降低低了C和Cr含量，另外加入Ti和Nb使碳化物细小均匀，加入Mo以保持耐磨性能。

X160CrMoV12化学成分：

碳 C：1.45 ~ 1.70

硅 Si： 0.40

钒 V：0.15 ~ 0.30

钼 Mo：0.40 ~ 0.60

锰 Mn： 0.40

铬 Cr：11.00 ~ 12.50

镍 Ni： 0.25

铜 Cu： 0.30

磷 P： 0.030

硫 S： 0.030

X160CrMoV12硬度：退火,255 ~ 207HB,压痕直径3.8 ~ 4.2mm;淬火, 58HRC

这种钢材具有优异的耐磨性，良好的硬度和耐热性，在冷作模具领域有着广泛的应用。