

明杆式手动刀闸阀

产品名称	明杆式手动刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	600.00/件
规格参数	型号:PZ73X、H、Y-10C 口径:DN250、DN300 连接形式:对夹式，法兰式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73X、H、Y-10C DN250、DN300 明杆式手动刀闸阀，凸耳式刀型闸阀采用手轮驱动，一般为小口径阀门，刀型闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，刀型闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。刀型闸阀关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封，即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分刀型闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。

明杆式手动刀闸阀应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

明杆式手动刀闸阀标准规范：

设计制造标准：结构长度标准：GB/T 12221-2005连接法兰标准：GB/T 9113压力温度等级：GB/T 12224-2005试验检验标准：GB/T 13927-2008

主要性能规范：

公称压力 (MPa)	M 壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100 425	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

明杆式手动刀闸阀主要零部件材质：

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

明杆式手动刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm)：PZ673H、PZ673X、PZ673Y、PZ643H、PZ643F、PZ643X

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M
0.6	50	48	90	110	335	4-M12	1.0	50	48	100	125	335	4-M16
	65	48	110	130	363	4-M12		65	48	120	145	363	4-M16
MPa	80	51	125	150	395	4-M16	MPa	80	51	135	160	395	4-M16
	100	51	145	170	465	4-M16		100	51	155	180	465	8-M16
	125	57	175	200	530	8-M16		125	57	185	210	530	8-M16
	150	57	200	225	630	8-M16		150	57	210	240	630	8-M20
	200	70	255	280	750	8-M16		200	70	265	295	750	8-M20
	250	70	310	335	900	12-M16		250	70	320	350	900	12-M20
	300	76	362	395	1120	12-M20		300	76	368	400	1120	12-M20
	350	76	412	445	1260	12-M20		350	76	428	460	1260	16-M20
	400	89	462	495	1450	16-M20		400	89	482	515	1450	16-M22
	450	89	518	550	1600	16-M20		450	89	532	565	1600	20-M22
500	114	568	600	1800	16-M20	500	114	585	620	1800	20-M22		
600	114	670	705	2300	20-M22	600	114	685	725	2300	20-M27		
700	127	775	810	2500	24-M22	700	127	800	840	2500	24-M27		
800	127	880	920	2800	24-M27	800	127	898	950	2800	24-M30		