

# 新疆地埋式（地上式）消防箱泵一体化泵站厂家

产品名称	新疆地埋式（地上式）消防箱泵一体化泵站厂家
公司名称	盐城友安供水设备有限公司
价格	100.00/吨
规格参数	品牌:盐城友安 材质:复合板材 产地:江苏盐城
公司地址	建湖县开发区东陈村(象王北侧)
联系电话	13914606322 13914606322

## 产品详情

新疆地埋式（地上式）消防箱泵一体化泵站厂家

- 1、应选择通风良好、灰尘少、不潮湿的场地，环境湿度为-10 - 40 。在室外应设防雨，防雷等设施。
- 2、为方便设备安装、\*\*、设备四周应留1750px空间，人孔处应保留1.5m空间，四周地面应设排水沟。
- 3、选定场地后，要处理好地基、在用砼浇注或用砖石砌筑罐体支承座。待基座完全固化后，再吊装罐体并放稳，随后安装附件，接通电源。
- 4、在试车前，应先关闭供水阀，检查各密封阀情况，不允许有\*露现象，开车后，应注意机泵转向。当压力表指针到上限时，机泵自动停止。打开供水阀，即可正常供水、如需定时供水，可把选择开关扳到手动位置。
- 5、本设备泵机组应经常检查，定期\*\*并加注润滑油。离心泵和止回阀如发现漏水现象，应及时紧固法兰螺丝或更换石棉根，检查机泵底脚螺栓不能松动，以防损坏机器。
- 6、电器自动控制系统，应防水、防尘、经常检查线路绝缘情况，连接螺栓是否松动和\*\*丝完好等情况。压力表外部好用透明材料包裹，以防损坏。
- 7、罐体如发现漆皮脱落，应及时涂漆\*\*，以延长使用寿命。

1. 地埋式消防水池水泵一体化套水泵运到现场，附带底座者已装好电动机，找平底座时可不必卸下水泵和电机。

2. 将底座放在地基上，在地脚螺钉附近垫楔形垫铁，将底座垫高约20-40毫米，准备找平后填充水螺浆之用。

3. 用水平仪检查底座的水平度，找平后扳紧地脚螺母用水泥浆填充底座。
4. 经3-4天水泥干固后，再检查一下水平度。
5. 将底座的支持平面、水泵脚、电机脚的平面上的污物洗清除；并把水泵和电机放到底座上。
6. 调整泵轴水平，找平后适当上紧螺母，以防走动，待调节完毕后再安装电机，在不合水平处垫以铁板，泵和联轴器之间留有一定间隙。
7. 把平尺放在联轴器上，检查水泵轴心线与电机轴心线是否重合，若不重合，在电机或泵脚下垫以薄片，使两个联轴器外圆与平尺相平。然后取出垫的几片薄铁片。用经过刨制的整块铁板来代替铁片。并重新检查安装情况。

### 新疆地埋式（地上式）消防箱泵一体化泵站厂家

地埋式水箱是一种利用地下空间储存水源的设备，相比传统地上水箱占用空间少、不遮挡视线、更加高效。当地上空间有限时，地埋式水箱是一个非常好的选择。大容量的地上水箱需要占用大量的地面空间，而地埋式水箱只需要挖掘一个适当尺寸的深度，在地下面积较深的地方就能够存储大量的水源。因此，在城市中高楼林立的环境下，地埋式水箱是非常受欢迎的选择。

我公司秉承“以客户为中心，以高品质为基础，以客户满意为目标”的经营理念，以优惠的价格来赢得用户的xinlai。

地埋式箱泵一体化，是将水箱与泵站整合于一体的成套设备，具有抗地下水浮力的功能。这种设备是作为消防设施而存在，根据客户需求，地埋式水箱设计灵活性大，壁结构性能优异，产品工作温度在-50~200 之间。

地埋式箱泵一体化被广泛应用于普通住宅、商住楼、写字楼、居民小区、机关、宾馆、学校等的生活、工矿企业的消防用水等等。该水箱的主要两大特性：无需焊接--模板与模板、钢结构骨架以及各配件之间全部采用热镀锌螺栓拧接。

故而避免了焊接后防腐处理难度大易生锈的缺点，使用寿命长--全部受力件材料采用热镀锌和SUS304-2B不锈钢材质且全部采用无焊接组装，密封材料采用EPDM三元乙丙橡胶。水箱外表采用环氧煤沥青防腐。

地埋水箱构造及特点水箱承诺：购买该水箱能保证我们日常生活用水的水质干净、不锈蚀，因此饮水的卫生可以得到保证，我们饮水人的健康也可以得到保证。

地埋消防水箱只是地埋式箱泵一体化设备其中的一部分。一般地埋消防水箱箱体材质为复合材质，B指不锈钢；D指镀锌钢板；F指复合式；综合起来也就是不锈钢和镀锌钢板复合的一种材质；目前市场上复合材质还分为3种，每种价格不一样。抗浮式地埋式箱泵一体化消防泵站主要是由消防水池、消防泵房、消防增压给水设备系统以及排污系统组合而成。