

# 地理式变电站生活污水处理设备帝洁环保

产品名称	地理式变电站生活污水处理设备帝洁环保
公司名称	潍坊帝洁环保设备有限公司
价格	65000.00/件
规格参数	品牌:帝洁环保 型号:WSZ-0.5 产地:潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院内2排15号
联系电话	15762525161

## 产品详情

### 地理式变电站生活污水处理设备帝洁环保

#### 一、地理式变电站生活污水处理设备帝洁环保——简介

一体化生活污水处理设备在滤水池中安装过滤网，能够将污水中不溶的固体物质先过滤掉，然后让污水进入膜系统中，通过超滤膜对油污进行\*1次处理，采用远紫外光氧化-SBR工艺对污水进行处理，充分利用远紫外光对污水中的COD、BOD和油污进行有效的去除，将被处理过的污水，回注不仅能够减少污水排放量以保护环境而且因其组分和温度与地下水很接近，能很好地与地下水混合而有效地防止地层膨胀和地温下降过多，对环境起到良好的保护。

#### 二、地理式变电站生活污水处理设备帝洁环保——工艺流程

对于易生物降解的\*\*废水，生物处理是有效和经济的处理方法之一，也是肉类加工废水处理采用普遍的主体工艺。本项目废水\*\*物含量高，易生物降解，B/C 比达到0.5，可生化性好，因此采用生物工艺处理是有效经济的方法[4]。同时废水采取必要的预处理及物化处理，尽量降低进入生物处理构筑物的悬浮物和油脂含量，确保生化处理的正常运行。废水首先经过粗细两道格栅，粗格栅设在进水口处，以去除废水中较大漂浮物，细格栅设置在提升泵房后，用以拦截废水中的碎毛发和部分悬浮物，格栅出水经提升泵提升进入平流隔油沉淀池，一方面可以除掉漂浮的油脂、油块，另一方面又可以使大部分不溶于水、密度大于水的杂质沉淀下来。沉淀池出水自流进入曝气调节池内，调节水量，通过曝气充分

混合均匀水质，同时进行预曝气。废水随后进入气浮池内，通过投加适当的剂混凝和加压溶气气浮，使水中的分散油、溶解油及其他部分杂质、SS得到很好的去除。气浮池出水进入UASB厌氧池进行生化处理，通过微生物作用将复杂的\*\*大分子物质降解为简单的\*\*物。废水经UASB后自流进入接触氧化池，有效去除COD和NH<sub>3</sub>-N。气浮池、UASB厌氧池、接触氧化池剩余污泥进入储泥池浓缩后，在污泥脱间用带式浓缩脱水一体机进行压滤脱水，干污泥定期外运处置，储泥池上清液和压滤液回流到厂区污水系统进行再处理。

### 三、地理式变电站生活污水处理设备帝洁环保——适用范围

工厂、矿山、学校、旅游点、风景区;

宾馆、饭店、疗养院、医院;

住宅小区、村庄、集镇;车站、飞、海港码头、船舶;

与生活污水类似各种工业污水,如纺织、啤酒、造纸、制革、食品、化工等行业\*\*污水处理。

一体化污水处理设备适用于住宅区，饭店，宾馆，疗养院，学校，矿山，工厂，屠宰厂等生活污水处理及类似工业污水处理。