

PZ673X-16C气动明杆软密封刀型闸阀

产品名称	PZ673X-16C气动明杆软密封刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1500.00/件
规格参数	型号:PZ673H、Y-16C 口径:DN150、DN200 连接形式:对夹式，法兰式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673X-16C气动明杆软密封刀型闸阀DN150、DN200PZ673H、Y-16C产品说明

气动刀型闸阀，也叫气动刀闸阀、插板阀，适用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。

PZ673X-16C气动明杆软密封刀型闸阀应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

PZ673X-16C气动明杆软密封刀型闸阀气动装置参数：

该气动刀形闸阀是较为复杂的自动化控制仪表，由多种气动元件及阀体组成。多用于要求快速切断或开启的场合。

1.双作用：对阀门开启和关闭的两位式控制；2.单作用：（弹簧复位）：在电器和气路切断或故障时，阀门自动开启或关闭。PZ673X-16C气动明杆软密封刀型闸阀可选附件1、单或双控电磁阀（有24V、220V等电压供选择，必要时可选防爆电磁阀）。2、接近开关3、气源处理三联件（包括减压阀、过滤器、油雾器）。4、电/气阀门定位器（调节型用）。

四 产品标准:

设计制造:JB/T8691-1998结构长度: GB/T15188.2-94法兰连接: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94试验与验收: GB/T13927-92

PZ673X-16C气动明杆软密封刀型闸阀主要性能规范参数

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	使用介质	气驱动 (MPa)	电驱动(v)
a)	a)	a)				
0.6	0.9	0.66	-20 ~ 1100	烟气、灰、渣、水混和物、空气混和物、煤浆、矿浆	0.4~0.6	220 380

PZ673X-16C气动明杆软密封刀型闸阀外形尺寸表：

MPa
1.0 MPa

