

冷拔不锈钢三通生产厂家、

产品名称	冷拔不锈钢三通生产厂家、
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县靖远东路与高城大街交叉口（注册地址）
联系电话	0317-6189981 13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 焊接三通一般分为等径三通，异径三通，材料有碳钢，合金钢和不锈钢。

焊接三通就是一段主管加上一个小的分支管，显然，两个大的尺寸是主管，中间接出来的小尺寸就是支管.在纯氧管线中，一般是有压力的，这时氧的活性更大；如使用焊接三通，只要管内杂物在随氧气流移动时，因管径变化，流速产生变化可能引起杂物与管子的碰撞产用火源或者因流速变化产用的静电放电，都可能引起纯氧管的着火。

焊接三通被广泛用石油、航天、化工、冶金、电力、工程配套等工业管道上。三通为管件、管道连接件。又叫管件三通或者三通管件，不锈钢等径三通，三通接头，用在主管道要分支管处。

三通是具有三个口子，即一个进口，两个出口；或两个进口，一个出口的一种化工管件，有T形与Y形，有等径管口，也有异径管口，用于三条相同或不同管路汇集处。三通的主要作用是改变流体方向的。

公司发布的《不锈钢冷拔三通报告-2011-2016年不锈钢冷拔三通行业项目及投资预测研究报告》是在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、发展研究中心、中国海关

总署、化工行业协会、国内外相关刊物的基础信息以及化工行业研究单位等公布和提供的大量资料，结合深入的市场资料，立足于当前金融危机对全球及中国宏观经济、政策、主要行业的影响，重点探讨了不锈钢冷拔三通行业的整体及其相关子行业的运行情况，并对未来不锈钢冷拔三通行业的发展趋势和前景进行分析和预测。

在生产工艺上分两种：一种是无缝冷拔三通，另一种是有缝焊接三通。焊接三通材质：A105、20#、Q235、碳钢、不锈钢、合金钢；焊接三通口径DN10--100；三通的液压胀形工艺可一次成形，生产效率较高；三通的主管及肩部壁厚均有增加。因无缝三通的液压胀形工艺所需的设备吨位较大，目前国内主要用于小于DN400的标准壁厚三通的制造。