

交联电力电缆YJV32钢丝铠装电缆

产品名称	交联电力电缆YJV32钢丝铠装电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	18533668066 18533668066

产品详情

交联电力电缆YJV32钢丝铠装电缆

交联聚乙烯绝缘电力电缆是采用化学方法或物理方法,使聚乙烯分子由线型分子结构转变为三维网状结构,由热塑性的聚乙烯变成热固性的交联聚乙烯,从而提高了聚乙烯的耐老化性能、机械性能和耐环境能力,并保持了优良的电气性能。

交联聚乙烯绝缘电力电缆导体的允许长期zui高温为90 , 较低绝缘电缆、聚氯乙烯绝缘电缆和聚乙烯绝缘电缆高, 且具有重量轻、结构简单、使用方便、耐化学腐蚀和敷设不受落差限制等优点。

一、适用范围 交联电力电缆YJV32钢丝铠装电缆

本产品适用于固定敷设在交流50Hz额定电压为35kV及以下输配电线路上使用

二、使用特性

- 工频额定电压U0/U为3.6/6kv ~ 26/35kv。
- 电缆导体的zui高允许工作温度：90 。
- 短路时（zui长时间不超过5s）电缆导体的zui高温不超过250 。
- 电缆敷设时环境温度应不低于0 。
- 电缆弯曲半径：三芯电缆不小于电缆外径15倍；单芯电缆不小于电缆外径20倍。

三、规格型号：

额定电压6kV ~ 35kV YJV、YJV22、YJLV、YJLV223 × 1.5 ~ 800mm²

交联电力电缆YJV32钢丝铠装电缆