

钢水包 浇注设备 钢水包

产品名称	钢水包 浇注设备 钢水包
公司名称	青岛宝森通达环保设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	类别:浇注设备 别名:钢水包 年产量:0.9 (万t)
公司地址	山东省青岛市胶州市中云街道办事处兰州西路1188号 (金胶州钢材市场) E5-13号
联系电话	0532-82292363 13583211130

产品详情

一、用途：

钢水包用于炼钢厂、铸造厂在平炉、电炉或转炉前承接钢水、进行浇注作业。

二、结构特点：结构形式有塞杆式及滑动水口式，龙门架配有脱钩式于轴承式两种，其中塞杆式钢包的升降机构中置有滑杆奸细消除机构，以保证多次使用后，塞杆中心与水口中心的一致性。

10吨以下的钢水包可带有回转减速机，方便倒渣。

三、使用维护

- 1、按图中参考尺寸砌耐火砖，砖缝用耐火泥嵌封。
- 2、使用前应仔细检查各联结部位是否牢固，各受力部位有无裂纹及松动现象，传动部位是否灵活可靠，在明确浇包没有任何损伤后，严格按操作规程使用。
- 3、塞杆式钢水包应调节煞铁螺栓，进行对中调试。滑动水口式钢水包应调节水口螺栓，使两滑动面接触良好。
- 4、脱钩式龙门架应在起吊时检查两吊钩是否处于工作状态。
- 5、承接钢水起吊前，应将大卡板锁定，使用时应注意各部分是否处于正常状态，如发现异常情况应立即停机检修
- 6、各传动机构、滑动部位应保证润滑良好，经常注油润滑

7、浇包大修期2年，其工作时间不超过5500小时，同进在大修期内应该常检查各机件的磨损情况。

四、订货须知：

- 1、选择钢水包形式：式塞杆式还是滑动水口式
- 2、选择龙门架形式：是脱勾式还是轴承式
- 3、5吨以下钢包是否要另配减速箱
- 4、若需选择表中系列外的钢水包，本厂可承接设计并制作。

五、除上述钢水包外，本公司还生产各种普通回转式铁水包、茶壶式挡渣铁水包、球化包、升降式铁水包等、欢迎选用。

本产品的类别为浇注设备，别名是钢水包，年产量是0.9（万t），铸造类型为金属铸造