

PZ73W-10NR手动高温闸板阀、高温插板门、耐高温插板阀

产品名称	PZ73W-10NR手动高温闸板阀、高温插板门、耐高温插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1850.00/件
规格参数	口径:DN150、DN125、DN200 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73W-10NR手动高温闸板阀、高温插板门、耐高温插板阀结构特点：重量轻、无卡阻、切断快，特别适用于各类无粘度的固体、粉料及小于 20mm的颗粒料，晶粒料的输送及流量调节，安装不受角度限制，操作方便，能随时调节开度。该阀门有手轮和链轮操纵两种操作形式，I型为手轮，II为链轮。单向和双向两种结构形式，LZD为单向、LZS为双向。

PZ73W-10NR手动高温闸板阀、高温插板门、耐高温插板阀工作原理：

主要由框架、闸板、丝杆、螺母等零件构成，用手转动手轮使丝杆带着丝杆螺母和闸板沿水平方向往复运动，达到闸门的启闭目的。

适用介质：粉尘、污水 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等。

应用：主要用于矿山电厂的选煤、排矸、排渣，亦可用于污水处理。

特点：本阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点

PZ73W-10NR手动高温闸板阀、高温插板门、耐高温插板阀从八十年代进入我国。在不到二十年的时间里，其使用范围从普通领域扩展到了更为广阔的各行各业。从矿山电厂的选煤、排矸、排渣。发展到了城市的污水处理，从一般的工业管道发展到了食品、卫生、医药等管道系统。超薄型的刀闸阀以其体积小、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点。

主要性能规范

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度		适用介质
1.0/1.6	1.5/2.4	1.1/1.8	1000	1000	纸浆、污水、渣水混和

PZ73W-10NR手动高温闸板阀、高温插板门、耐高温插板阀主要零部件材质

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质

PZ73W-10NR手动高温闸板阀、高温插板门、耐高温插板阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	285	4-M16	180
	65	46	180	145	120	298	4-M16	180
	80	46	195	160	135	315	4-M16	220
	100	52	215	180	155	365	8-M16	220
	125	56	245	210	185	400	8-M16	230
	150	56	280	240	210	475	8-M20	280
	200	60	335	295	265	540	8-M20	360
	250	68	390	350	320	630	12-M20	360
	300	78	440	400	368	780	12-M20	400
	350	78	500	460	428	885	16-M20	400
	400	102	565	515	482	990	16-M22	400
	450	114	615	565	532	1100	20-M22	530
	500	127	670	620	585	1200	20-M22	530
	600	154	780	725	685	1450	20-M27	600
	700	165	895	840	800	1700	24-M27	600
	800	190	1010	950	898	2000	24-M30	680

PZ73W-10NR手动高温闸板阀、高温插板门、耐高温插板阀安装注意事项：

- (1) 安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
- (2) 各连接部位螺栓,要求均匀拧紧；
- (3) 检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；
- (4) 用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；

- (5) 用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必要空间；
- (6) 驱动装置的接线须按线路图进行安装；
- (7) 刀型闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。