

空气滤芯K3266自洁式除尘滤筒

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 空气滤芯K3266自洁式除尘滤筒 |
| 公司名称 | 固安县航盛滤清器厂 |
| 价格 | 105.00/件 |
| 规格参数 | 过滤精度:0.3-5 μ m 材质:聚酯纤维 木浆纤维 用途:防尘 除尘 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市固安县林城开发区 |
| 联系电话 | 0316-6129669 18632629924 |

产品详情

空气滤芯K3266自洁式除尘滤筒

空气滤芯K3266自洁式除尘滤筒 自洁式空气滤芯是目前比较常用的一种产品，但是人们虽然常常使用它，却对它的一些结构并不了解。了解了产品的结构，无论是安装还是使用时，才可以让其作用得到充分的发挥。因此以下就是为您详解的自洁式空气滤芯的基本结构。空气滤芯K3266自洁式除尘滤筒自洁式空气滤芯使用PTFE腹膜聚酯纤维（过滤精密度0.3um）能做到过滤粉尘作用，过滤作用99%之上。平滑疏水是PTFE腹膜的优点，抗反吹粉尘易剥落。在滤筒式焊烟净化器里面，粉尘浓度值大，过滤精密度，务必要有相应的防火特性，依据具体情况我公司研制了里面阻火设备，也就是在高温，多火星，多焊溜的严酷作业环境下滤芯的表层不会导致被引燃，提升滤芯的使用期限。基本结构

1、提升过滤材料褶宽和折数，做到效过滤作用。

安装使用形式可自行选择：法兰式、吊装式、旋装式、滑板式、底端带减压式、安装孔压紧式等。

3、滤芯表层使用防锈金属结构件 4、密封使用耐温橡胶或石棉垫在过滤粉尘的情形下，过滤作用能做到99%之上，可是要去除焊烟气体中的怪味还需额外添加上活性炭过滤设备，如活性炭板或活性炭筒，方能去除焊接烟尘中的怪味。以上就是为您详解的自洁式空气滤芯的基本结构，相信大家都了解了，所以为了能够有效延长产品的使用寿命，无论是安装还是在使用的时候，都需要按照正确的方法来操作。空气滤芯K3266自洁式除尘滤筒