

# 聚甲醛POM 均聚物 Celcon M15HP

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 聚甲醛POM 均聚物 Celcon M15HP        |
| 公司名称 | 上海凯振塑胶原料有限公司                   |
| 价格   | 18.80/千克                       |
| 规格参数 | 品牌:美国塞拉尼斯<br>型号:M15HP<br>产地:美国 |
| 公司地址 | 上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层       |
| 联系电话 | 13061791300 13061791300        |

## 产品详情

美国塞拉尼斯POM具有很低的摩擦系数和很好的几何稳定性，特别适合于制作齿轮和轴承。由于它还具有耐高温特性，因此还用于管道器件（管道阀门、泵壳体），草坪设备等。

1、 注塑模工艺条件:

2、 干燥处理：如果材料储存在干燥环境中，通常不需要干燥处理。

3、 熔化温度：均聚物材料为190~230 ；共聚物材料为190~210 。

4、 模具温度：80~105 。为了减小成型后收缩率可选用高一些的模具温度。

5、 注射压力：700~1200bar。注射速度：中等或偏高的注射速度。

聚甲醛流道和浇口：可以使用任何类型的浇口。如果使用隧道形浇口，则zuihao使用较短的类型。对于均聚物材料建议使用热注嘴流道。对于共聚物材料既可使用内部的热流道也可使用外部热流道。