

深圳三爪六耳除尘滤筒尺寸

产品名称	深圳三爪六耳除尘滤筒尺寸
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	125.00/件
规格参数	过滤精度:0.3-5 μm 材质:聚酯纤维 木浆纤维 用途:防尘 除尘
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

深圳三爪六耳除尘滤筒尺寸

除尘滤袋特性 抗结露，透气性好，超细粉、纤维性粉
滤料粗糙，易粘粉尘，透气性差。 尘都不易透过
超细粉、纤维性粉尘易透过 除尘效率 除尘达99.7-99.9%工作稳定，
除尘效率不如滤筒式高， 可降低排放浓度，有利于对总排放量的
为99-99.5%,对控制排放浓度及 控制，适合高浓度工况。
总排放量均不利不适用于高浓度工况。 除尘器阻力 阻力低，一般粉尘：1500Pa以下
阻力大，一般粉尘1500pa有时更高 反吹系统 压缩空气反吹力大、均匀，效果好。
风机反吹力小，因滤袋长而反吹不均
匀，效果差，一般粉尘的过滤风速
超过1.0m/min时，粉尘吹不下来。
压缩空气反吹，力量大，但滤袋过长，反吹
不均匀（脉冲式）漏风率 设备开口少，漏风率小于4%。
设备开口多，漏风率5%甚更高。 外形尺寸，重量，安装与组合 外形尺寸很小，重量轻，
外形庞大，笨重，为单体设备，主风机为散 可单元组合，并可与主风机组成机组，
件，安装占用空间大，上部须留3m高抽袋空间
除尘器上部无工作面安装方便，占用空间小。 设备维修、管理使用寿命
设备本体上无运动部件，无维 顶部有反吹风机、回转臂、脉动阀等几个机
修工作量。滤筒在工作及反吹的不断交换 械运动部件，长年运行，易损坏。滤料与骨
运动中，无机机械磨损，使用寿命长，有时 架在工作与反吹时一吸一鼓，不断磨擦，损
可达数年。拆滤筒不须任何工具，拆装方便。 伤滤料严重，换滤袋繁琐、费钱、费力、又
产生二次污染。 1、经济性比较 项目 滤筒除尘器
布袋除尘器 一次性投资 设备费：产品性能，
设备费：售价与新型设备相同，但配套不 生产成本低，但售价与旧型相同，有
全，又无备品备件，漏风率大，风机规格 的规格还便宜。并为进口产品价格的1/4。
大，主风机为散件，增加管道费用。 配套土建、电气及压缩空缩空气设备：

配套费用：除尘器重量重，体积大 除尘器重量轻，体积小，土建费用省，
土建费用高，设备用电量小，配套电气 压缩空气用量小，要求低，压缩空气设备投资小。
工程费用高。压缩空气用量大，压力高，
增加了空压机设备与配套的土建、电气费用。维护费用 一般工况不必换滤筒，更换滤筒时不用停产。
滤袋须经常换洗，费用高，更换滤袋时需停
产操作。