

代理现货出售巴斯夫PA66

产品名称	代理现货出售巴斯夫PA66
公司名称	上海远华塑国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:代理巴斯夫PA66
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层（注册地址）
联系电话	13671664550 13671664550

产品详情

德国巴斯夫PA66塑料的收缩率较低，因流动性很好，这个性质可以用来加工薄的元件。它对温度变化很敏感，PA66率在1%-2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降

0.2%~1%。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的差异是较大的。

德国巴斯夫PA66塑料的应用领域

- 1、束线带: PA66纯料:关键要求:低温冲击强度、高流动性;优势:快速结晶
- 2、打火机的机体:尼龙纯料;关键要求:冲击抵抗、快速结晶;优势:成型周期短、易焊接
- 3、风扇骨架:尼龙66+30%GF: 关键要求:热抵抗性、高刚性、吸振: 优势:尺寸稳定性
- 4、灯头:玻纤增强阻燃尼龙: 关键要求: 刚性、阻燃性: 优势: 尺寸稳定性
- 5、电子接插件:阻燃尼龙: 关键要求:优良的流动性、阻燃性、热抵抗性:优势:容易成型、薄壁
- 6、电动工具外壳:尼龙66+30%GF+阻燃剂:关键要求:优良的冲击抵抗性，优良的机械特性:优势:优良的外观
- 7、旱冰鞋部件:增韧尼龙: 关键要求:刚性、优良的机械特性;优势:优良的外观、综合性能的平衡性:

热抵抗性，耐油性:优势，消音

小摇杆高地红增品园 · ¥ 键西企 ·

刚性