

B800皮带输送机 SKK

产品名称	B800皮带输送机 SKK
公司名称	上海坤克路桥机械设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:SKK 型号:B800 输送物品:煤炭、矿石、石子、沙子等固体物料
公司地址	上海浦东新区川沙路5558号
联系电话	86-02136044441 13916762285

产品详情

上海坤克路桥桥机械设备有限公司 · 输送机系列

本公司可为用户提供dt75、dt 型带式输送机的设计制作与安装维修等系列服务，并可根据用户需求设计制作非标输送设备。

输送机滚筒采用消失模整体铸造接盘、无键联接受力均衡强度高。逐个通过静平衡试验，确保运转平稳无跳动，并采用专有的硫化胶层提高滚筒的摩擦力及耐磨性，有效地增加了滚筒的使用寿命。

输送机托辊采用专用轴承保证其使用寿命三万小时以上、腔腹迷宫式密封有效地提高其防水防尘能力、冲压轴承座减轻托辊重量、

并采用托辊专用管径向跳动保证在0.6mm之内、精致拉光轴有效地保证了同心度。

焊机机架采用优质国标钢材制作，并用气体保护焊接，主要部件经过人工时效处理，钢结构表面通过喷砂处理，确保产品质量。

上海坤克竭诚为您提供优质的产品，完善的售后服务，并负责设备的安装调试、操作工人的培训等系列服务。

皮带输送机的性能特点：上海坤克路桥机械设备有限公司生产的皮带输送机具有输送量大、输送距离长、输送平稳，物料与输送带没有相对运动，噪音较小，结构简单、维修方便、能量消耗少、部件标准化等优点。

皮带输送机的应用范围：上海坤克路桥生产的皮带输送机广泛应用于采矿、冶金、化工、铸造、建材等行业的输送和生产流水线以及水电站建设工地和港口等生产部门。

皮带输送机的结构特点：上海坤克路桥生产的皮带输送机主要由机架、输送皮带、皮带滚筒、张紧装置

、传动装置等组成。机身采用优质钢板连接而成，由前后支腿的高低差形成机架，平面呈一定角度倾斜。机架上装有皮带辊筒、托辊等，用于带动和支承输送皮带。有减速电机驱动和电动滚筒驱动两种方式。

皮带输送机的技术参数：

胶帶宽度(mm)	輸送長度（m）/功率(kw)						輸送速度(m/s)		輸送量 (t/h)		
400	12/1.5	12	20/2.2	4	20	25/3.5	7.5	1.3	1.6	40	80
500	12/3	12	20/4	5.5	20	30/5.5	7.5	1.3	1.6	40	80
650	12/4	12	20/5.5		20	30/7.5	11	1.3	1.6	131	323
800	6/4	6	15/5.5		15	30/7.5	15	1.3	1.6	278	546
1000	10/5.5	10	20/7.5	11	20	40/11	12	1.3	2.00	435	853
1200	10/7.5	10	20/11		20	40/15	30	1.3	2.0	655	1284

服务宗旨： 客户至上，服务至善

服务承诺：

- 1、我们将对所有产品提供终身技术咨询服务；
- 2、对售出产品实行三包，在三包期内，如出现由产品质量引起的问题公司包修、包换、包退；
对由于其它原因造成的问题，
公司积极协助用户解决问题，以保证产品及时投运，把事故损失降低到最低程序。
- 3、重大设备的安装、调试，现场技术服务由副总工程师为首的技术专家自带队上门服务，以解决用户的各种问题。重点工程派驻工地代表。
- 4、建立产品质量档案，定期实行质量跟踪，发现问题及时解决。
- 5、积极配合用户搞好产品的现场运行和维护管理工作，可随时向用户以成本价提供本公司产品的备件及附件。
- 6、坚持质量第一、用户至上的原则，随时听从用户的召唤，当需要现场服务时，我公司保证在接到用户通知的24小时内给予答复，在72小时内达到现场，紧急情况下以最快的交通工具在32小时内赶到。
- 7、设备达到现场，我公司及时派人员与用户一起进行开箱清点，双方进行交接。在产品安装阶段，我公司派技术专家实施现场技术指导；在产品调试运行阶段，我公司亦派技术人员赴现场配合工作，实施对产品现场试验、调试，保证产品投产。

本产品的品牌是SKK，型号为B800，输送物品是煤炭、矿石、石子、沙子等固体物料，适用领域为矿山、电厂、煤矿、选矿厂，输送能力是300（m3/h），动力功率为15（kw），外形尺寸是0（mm），重量为0（t），类型是胶带输送机