

pps日本东丽授权中国代理商 东丽中国

产品名称	pps日本东丽授权中国代理商 东丽中国
公司名称	鑫塑华（上海）塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13681985799 13681985799

产品详情

日本东丽pps授权一级代理商

PPS（聚苯硫醚）是一种高性能工程塑料，具有以下特性：

1. 物理性能：PPS在负荷下的耐蠕变性好，硬度高；耐磨性高，填充F4及二硫化钼后会进一步得到改善；还具有一定的自润性。
2. 热学性能：PPS具有优异的热性能，短期可耐260℃，并在200~240℃下长期使用。其耐热性与PI相当，仅次于F4塑料。
3. 电学性能：PPS的电性能非常突出，其介电常数和介电损耗角正切值都较低，并且在较大的频率、温度及温度范围内变化不大。PPS的耐电弧性能也很好。
4. 环境性能：PPS具有良好的耐化学腐蚀性和耐辐射性。此外，PPS的耐热性能优于尼龙，尺寸稳定性良好，耐油性和耐药性俱佳。

PPS常用于电器绝缘材料，其用量可占30%左右。

PPS日本东丽 A503 玻纤增强30% 高流动

PPS日本东丽 A504 玻纤增强40% 标准级

PPS日本东丽 A504X90 玻纤增强40% 高抗冲击，高韧

PPS日本东丽 A504X95 玻纤增强40% 高流动,低亮点

PPS日本东丽 A310M玻纤/无机增强70% 高强度，低翘曲

PPS日本东丽 A604 A670玻纤增强40% 高韧性