

昆山京昆油田3 增强剂 重庆增强剂

产品名称	昆山京昆油田3 增强剂 重庆增强剂
公司名称	昆山京昆油田化学科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市昆太路210号
联系电话	17315960119 17315960119

产品详情

快粘粉是一种粘合石膏制品的新型装饰材料，其特点只需水调，粘结强度高，凝结速度快，一般为3-5分钟，无毒无味，适用于石膏制品的粘接，或其他小面积的找平、修补、堵缝洞。瓜尔胶是生产制作快粘粉的主要的原材料。瓜尔胶又称瓜尔豆胶、胍胶，是目前国际上较为廉价而广泛应用的亲水胶体。其作为天然高分子亲水胶体，主要由半乳糖和甘露糖聚合而成，属于天然半乳甘露聚糖，是一种来源稳定、价格相对便宜、黏度高、用途广的胶体。

瓜尔胶鉴别试验

1、显微镜鉴定：称取0.2g试样于研钵中，加入含碘0.5%、碘化钾1%的水溶液2~3mL，增强剂报价，经研磨后放于载玻片上，在显微镜下观察。瓜尔胶显示紧密聚集的圆形至梨形的细胞，其胞内物呈黄至棕色。

2、粘度的测定仪器：NDJ—1型旋转粘度计；电热恒温水浴；分析天平，感量0.1mg;250mL高型烧杯；300mL具塞磨口锥形瓶。测定步骤：准确称取经105℃烘箱干燥2h后的试样2.500g置于干燥的锥形瓶中，加水200.0mL，立即加塞后剧烈摇动至溶液均匀，再补加47.5mL水后摇均，10min后摇动一次，以后每隔0.5h再次反复摇动，2h后将溶液倒入烧杯中，于25℃恒温水浴中溶胀0.5h，重庆增强剂，用玻璃棒搅拌均匀后立即用NDJ—1型旋转粘度计，取3号转子在12r/min下测定胶液25℃条件下的视粘度。

昆山京昆油田化学科技有限公司隶属于中国石油天然气集团公司，座落于风景秀丽、人杰地灵的江南水乡——江苏省昆山市东北部地区，东接上海，西邻苏州，紧靠沪宁铁路、沪宁高速，毗邻昆山经济技术开发区，增强剂厂家，水陆交通便捷，地理位置。至今已有40多年的发展历史。

石膏基砂浆专用瓜尔胶

JK-700、JK703 是通过对天然瓜尔胶化学改性后的非离子型聚合物，专门用于石膏基砂浆、石膏腻子粉中，增稠效率高、成膜性能好。在石膏基砂浆中具有良好的触变性和抗流挂性，体系稳定性佳，具有一定的耐酸碱能力，增强剂生产，使用过程中有足够的流动、流平性。建议用量为0.1%-0.3%，可与纤维素配合使用，效果更佳。

昆山东昆油田(图)-增强剂报价-重庆增强剂由昆山东昆油田化学科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。昆山东昆油田化学科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为化工产品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!