

盛阳机电不锈钢岗亭 自动道闸 青岛道闸

产品名称	盛阳机电不锈钢岗亭 自动道闸 青岛道闸
公司名称	芜湖盛阳机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市高新开发区漳江路21号
联系电话	18949411117

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖盛阳机电工程有限公司

直杆道闸技术、电气参数：

工作温度：- 20 ~ + 65 （在超低温环境下，智能道闸，可选配电子温度补偿器）。

额定电压：220V ± 10%50HZ/60HZ 110V ± 10%50HZ/60HZ。

额定功率：120W。

相对温度：90%。。

遥控距离：30M（在受干扰的环境下，自动道闸，可选配电子载波模块进行传输信号、数据）

起降速度：1.2秒、3秒、6秒。

可配杆长：常规直杆6米内、曲杆5米内、二栏栅栏4.5米内、三栏栅栏4米内；特种杆长（限6秒）直杆可达8米、曲杆可达7米、栅栏可达6米。

道闸在埋设地感线圈时不能有破损，尽量避免接头，在埋地感线圈时，建议把地感线圈一圈圈的放进去，一般情况下放置5~6层，线圈每一层之间要压紧，引出线时必须双绞，且双绞次数不得小于20编/米，一般尽可能多。道闸安装在接好线以后一定要进行仔细的检测，如果检测运行不正常，务必再重装，不

然会影响到道闸的正常运行。线圈也要选择耐高温的，避免被沥青烫到，浇灌的沥青必须充分融化，以利于填充槽内每一个空隙而紧固线圈，不会因为路面上有车时会造成线圈松动而影响感应。如果有需要读卡，道闸安装应尽量方便车主shuaka，安装在平台位置；有转弯要安装在转弯后打直通道；有地下车库时，入口票箱应尽量安装在坡上平台，出口安装在坡下平台，以免异常时阻塞在半坡或半坡起步。

道闸也叫挡车器，是专门用于道路上限制车辆行驶的通道出入口管理设备。目前广泛应用于道路收费站、停车场等车辆通道出入口，道闸价格，管理车辆的进出。电动道闸可以通过遥控器实现起杆、落杆，也可以通过停车场管理系统的软件来实现自动管理状态，有管理系统，也有车牌识别管理系统。道闸一般都设有放砸车系统，道闸杆下方都有一个带发泡橡胶条的装置，道闸控制器内都装有高灵敏升优先和压力遇阻反弹功能，一共设置了三种防砸功能，青岛道闸，分别为遇阻防砸、地感防砸和红外防砸。遇阻防砸：安装有智能遇阻返回功能，道闸杆在下落过程中，如果一旦道闸干底部的橡胶条受到遇阻行为，智能遇阻返回装置就会将落杆状态迅速调整到升杆状态，避免了放砸车、砸人的事故发生。

盛阳机电不锈钢岗亭(图)-自动道闸-青岛道闸由芜湖盛阳机电工程有限公司提供。盛阳机电不锈钢岗亭(图)-自动道闸-青岛道闸是芜湖盛阳机电工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：罗经理。