

# 移动破碎站 料姜石土移动破碎站 湖北天龙移动破碎站

产品名称	移动破碎站 料姜石土移动破碎站 湖北天龙移动破碎站
公司名称	长治市天龙机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省长治市北环大辛庄村口北100米开发区
联系电话	13610651726

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：长治市天龙机电设备有限公司

制砂机-润滑维修VSI系列立轴破碎机的润滑VSI系列立轴破碎机的润滑系统是双油泵互补供油，无油流、无油压，油温过高时会自动停机；冷却系统及加热装置自动工作，确保轴承润滑始终处于良好状态，从而解决轴承发热等问题，使主轴轴承保持恒温，延长维护周期和使用寿命。

润滑系统的工作原理是：润滑系统温度自动检测，油温低于15℃时自动加热，油泵同时启动，在整个油路循环；加热到15℃时，温控仪给PLC停止加热信号，移动破碎站，PLC3分钟停止加热，停止加热后1分钟油泵停止循环。此时才能启动油泵，润滑油经油路流进主机，油泵工作1分钟后，并且流量达到设定值时，白色指示灯亮（中间继电器KA吸合），主机才能启动工作。如果油温反弹下降低于15℃时，加热系统不工作，不影响主机运行。主机工作后由于机械摩擦，油的温度会逐渐上升，上升到40℃时系统会自动启动降温。降温是用水经换热器循环把油温降下来。油温低于40℃时，温控仪给PLC停止降温信号，山土移动破碎站，PLC5分钟再停止水泵。主机工作时油温高于70℃，并且连续持续10分钟，PLC给主机停机信号（白色指示灭，中间继电器KA断开），来保护主机。停机时先停主机，等主机叶轮停稳后才能关闭润滑系统。

注意：15℃、40℃、70℃的设定值出厂时已设定好。温控表显示不正常时，就以低于15℃信号传给PLC，料姜石土移动破碎站，即加热状态。加热状态时按钮自动退出，按按钮无动作。主机的二次控制回路一定要与外控线串联起来；作用：只有润滑系统正常工作，主机才能工作。保护主机轴承，以免造成大的损失。移动破碎站

工厂破碎再生工艺及设备工厂破碎再生工艺，采用固定式设备在工厂处理建筑垃圾。该方式可以建成大型建筑垃圾处理生产线，并且在封闭的车间里生产，减少各种污染，可生产各种骨料，做到低排放。固定式设备包括破碎设备和分选设备。

工厂破碎再生工艺及设备工厂破碎再生工艺，采用固定式设备在工厂处理建筑垃圾。该方式可以建成大型建筑垃圾处理生产线，并且在封闭的车间里生产，油泥移动破碎站，减少各种污染，可生产各种骨料，做到低排放。固定式设备包括破碎设备和分选设备。

建筑垃圾再生料的用途分为三种：再生砖、再生砂石骨料和其他用途。

### 1、再生砖

市场上的再生环保空心砖、透水砖等很多都是由建筑垃圾再生制作的，可用于建筑、城市设施、人行道、广场、公园等地，良好的抗震能力和防火性能已经开始大规模的生产使用了。

### 2、再生砂石骨料

建筑垃圾中的砖瓦、混凝土等，在经过粉碎后可以变成不同规格的砂石骨料，可以替代矿产砂石，用于建筑工程等多个领域，性低、透水性好，相较于矿产砂石，很多工程更认可这种再生骨料，因为它的价格比较便宜。

### 3、其它用途

建筑垃圾中的渣土可以用于筑路施工、桩基填料、地基基础等；废弃道路上的混凝土也可以粉碎加工石粉配置再生混凝土；废钢材、废钢筋及其它废金属材料可以直接再利用进行回炉加工重造；加工成的石粉还可以用来制作保温材料、干混砂浆、墙体外围保温材料等等。

移动破碎站-料姜石土移动破碎站-湖北天龙移动破碎站由长州市天龙机电设备有限公司提供。长州市天龙机电设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事建筑垃圾粉碎机建筑垃圾粉碎机图片，城市建筑垃圾粉碎机建筑垃圾粉碎机型号，建筑垃圾粉碎机厂家建筑垃圾粉碎机规格的厂家，欢迎来电咨询。