

# 浮刀式刀盘 唐兴液压 挤压式人工顶管机

产品名称	浮刀式刀盘 唐兴液压 挤压式人工顶管机
公司名称	广州新油力液压机械科技有限公司
价格	200000.00/部
规格参数	品牌:唐兴液压 型号:挤压式人工顶管机 工程机械种类:顶管机
公司地址	广州市白云区白云大道北113号广州市新广从汽车配件交易市场内第1043、1044铺（不可作厂房使用）
联系电话	18922269806 13925175166

## 产品详情

浮刀式刀盘：

- 1.适应长距离顶管施工要求。
- 2.主切削刃在掘进过程中可视施工要求调节切口大小
- 3.可适应地下水位高的土质环境中施工。
- 4.使用土质：砂质土、中粗砂。
- 5.在施工过程中可通过机内配置的各类传感器，实现机内或机外控制，操作方便。

普通式刀盘

- 1.适用于普通土层。
- 2.主切削刃在掘进过程中其刃口大小固定不变。
- 3.在施工过程中可通过机内配置的各类传感器，实现机内或机外控制，操作方便。

nspd系列泥水平衡式顶管掘进机参数表

公称直径 (mm)	600	800	1000	1200	1350
外形尺寸 d×l (mm)	780×3800	980×3600	1200×3600	1460×3800	1640×3800
刀盘动力 (kw×set)	11×1	15×1	15×1	15×2	22×2
纠偏油缸 (kn×st×set)	200×40×4	300×50×4	380×50×4	500×50×4	500×50×4
液压工作站 (kw)	1.5	1.5	1.5	2.2	2.2
机内配管直径 (mm)	80	100	100	100	100
公称直径 (mm)	1800	2000	2200	2400	2600
外形尺寸 d×l (mm)	2180×4100	2420×4100	2660×4100	2900×1400	3140×4400
刀盘动力 (kw×set)	30×2	30×3	30×3	30×4	30×4
纠偏油缸 (kn×st×set)	640×60×8	640×60×8	780×80×8	780×80×8	1050×80×8
液压工作站 (kw)	2.2	4	4	4	4
机内配管直径 (mm)	100/150	100/150	100/150	100/150	100/150

#### 大刀盘式：

- 1.适用于普通土层、砂砾层土质。
- 2.施工后地面沉降小，可在复土质仅为管径1.5倍的浅土层中施工。
- 3.采用有轴或无轴端面出土式螺旋输送机出土，提高出土的输送能力。
- 4.在施工过程中可通过机内配置的各类传感器，实现机内或机外控制，操作方便。

多刀盘式：

- 1.适用于软土层。
- 2.施工过程中无需降水。
- 3.采用有轴或无轴端面出土式螺旋输送机出土，提高出土的输送能力。
- 4.在施工过程中可通过机内配置的各类传感器，实现机内或机外控制，操作方便。

typd系列土压平衡式顶管掘进机参数

公称直径 (mm)	1350	1500	1650	1800	2000	2200	2400	3150
外形尺寸 d×l (m)	1640×3800	1820×3800	2000×4100	2180×4100	2420×4100	2660×4100	2900×4400	3150×4400
刀盘动力 (kw × set)	22 × 2	22 × 2	30 × 2	30 × 2	30 × 3	30 × 3	30 × 4	30 × 4
纠偏油缸 (kn × set)	500 × 50 × 4	640 × 60 × 4	640 × 60 × 4	640 × 60 × 8	640 × 60 × 8	780 × 80 × 8	780 × 80 × 8	1000 × 80 × 8
液压工作站 (kw)	2.2	2.2	2.2	2.2	4	4	4	4
螺旋输送机功率 (kw)		7.5	7.5	11	11	11	11	11

挤压式顶管掘进机

产品主要特点：

- 1.结构简单、施工成本低。
- 2.、施工过程中动力消耗低。
- 3.使用施工距离短、宜人工开挖的土质。

jy系列挤压顶管掘进机参数表

公称直径 ( mm )	800	1000	1200	1350	1500
外形尺寸 d × l ( mm )	980 × 1500	1220 × 1500	1460 × 1500	1460 × 1600	1820 × 1600
纠偏油缸 ( kn × st × set )	300 × 50 × 4	380 × 50 × 4	500 × 50 × 4	500 × 50 × 4	640 × 60 × 4
液压工作站 ( kw )	1.5	1.5	2.2	2.2	2.2

公称直径 ( mm )	1800	2000	2200	2400	2600
外形尺寸 d × l ( mm )	2180 × 2000	2420 × 2200	2660 × 2200	2900 × 2200	3140 × 2500
纠偏油缸 ( kn × st × set )	780 × 80 × 4	780 × 80 × 4	640 × 60 × 8	640 × 60 × 8	780 × 80 × 8
液压工作站 ( kw )	2.2	2.2	4	4	4

本产品的品牌为唐兴液压，型号是挤压式人工顶管机，工程机械种类为顶管机