

# 海西自治州tpo防水卷材 星洲防水公司

产品名称	海西自治州tpo防水卷材 星洲防水公司
公司名称	潍坊市星洲防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业区
联系电话	15063659238 15063659238

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊市星洲防水材料有限公司

### 一、基层要求

1. 基层要求平整光滑、无起砂、空鼓、砂眼及凹凸不平现象，确保基层清洁、干燥，tpo防水卷材采购，基层含水率必须小于9%。
2. 阴阳角、转角处或有预埋件等处应做成圆弧或八字角。
3. 基层验收完毕。

### 二、工艺流程

基层清理— 预铺TPO防水卷材— 热风焊接TPO防水卷材— 节点部位加强处理— 检查、修整— 组织验收

### 三、TPO防水卷材施工步骤

1. 基层清理干净，平整。
2. 预铺TPO防水卷材：把TPO防水卷材按弹线控制位置布置在基层上，卷材平整顺直，不得扭曲，

搭接宽度100mm，并进行适当的剪裁。

3.卷材搭接：采用焊接机焊接每一个搭接边，如果采用双焊缝需进行充气检测。

4.节点处理：裁剪适合相应节点的卷材片材，采用手持式焊将片材焊接于大面卷材上。

在我国由于各地的气温和湿度有所不同，海西自治州tpo防水卷材，所以要根据不同地区的温度特点来选择适合的防水材料。比如广东省和海南省受热带气候的影响，tpo防水卷材质量好，全年处于高温多雨状态，而在北方又多冰冻，严寒主风沙，这就要求制造商和承包商不能简单在所有地区采用同一种防水材料和同一种工法进行推广应用。并出口到多个国家得到认可。以节能著称的TPO环保型防水材料在美国大受欢迎，三元乙丙环保型防水材料和种植屋面系统已大有超越传统的防水卷材的趋势。

除了耐受热环境的新要求外，新的ASTM标准也增加了对TPO防水卷材胎基至卷材表面小厚度的要求。修订后的标准要求小厚度为0.381 mm，比原来的0.305 mm增加了25%。正如预计的那样，卷材上层厚度的增加与卷材设计寿命有关，因为卷材上层厚度增加将更加持久地保护卷材的胎体增强层。

卷材上层厚度的增加除了有保护胎基的作用之外，还将有助于卷材更持久地抵抗开裂和龟裂。额外增加的卷材厚度层中，tpo防水卷材生产厂家，含有更多的耐候性物质，当这种物质暴露于紫外线中被消耗掉时，只要有耐老化剂迁移到卷材表面，都能使得卷材得到长久的保护。卷材厚度和卷材寿命的关系并非预期的线性关系，而是指数关系。

海西自治州tpo防水卷材-星洲防水公司由潍坊市星洲防水材料有限公司提供。潍坊市星洲防水材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。星洲防水——您可xinlai的朋友，公司地址：山东省寿光市台头工业区，联系人：郑经理。